

ESCALERAS MULTIFUNCIÓN / MULTI-FUNCTION LADDERS / ÉCHELLES MULTIFONCTION / ESCADAS MULTIFUNÇÕES

Escalera-andamio multiusos
Multi-purpose ladder-scaffolding
Échafaudage-échelle polyvalente
Escada-andaime multiusos


- ES** Construida con tubos de aluminio de 58x25 mm y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizantes. Provista de 2 soportes y bloqueo de seguridad de aluminio, y tensores de seguridad ajustables. Sistema de deslizamiento de aluminio enclavado en los largueros. Bases estabilizadoras. **Plataforma de 1,18x0,33 m.** Diseñada para soportar 150 kg.
- EN** Constructed with aluminum tubes of 58x25 mm and rungs set with anti-slip reliefs. Distance between rungs of 280 mm. Anti-slip PVC end caps. Supplied with 2 supports and aluminum safety lock, and adjustable safety tensioners. Aluminum sliding system located in the stringers. Stabilizers bases. **Platform of 1,18x0,33 m.** Designed to support 150 kg.
- FR** Construit avec des tubes en aluminium de 58x25 mm et échelons serts avec reliefs antidérapants. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapants. Pourvu de 2 supports et blocage de sécurité en aluminium, et sangles de sécurité réglables. Système de glissement en aluminium placé dans les montants. Barres stabilisatrices. **Plate-forme de 1,18x0,33 m.** Conçu pour supporter 150 kg.
- PT** Construída com tubos de alumínio de 58x25 mm e degraus inseridos com relevos antiderrapantes. Distância entre degraus de 280 mm. Pés de PVC antiderrapantes. Fornecido com 2 suportes e trava de segurança de alumínio e tensores de segurança ajustáveis. Sistema deslizante de alumínio localizado nas longarinas. Bases estabilizadoras. **Plataforma de 1,18x0,33 m.** Projetada para suportar 150 kg.




REF 23 161 006



1
Tensores de seguridad ajustables.
Adjustable safety tensioners.
Sangles de sécurité réglables.
Tensores de segurança ajustáveis.



2
Bloqueo de seguridad.
Safety lock.
Blocage de sécurité.
Trava de segurança.



3
Travesaño de seguridad.
Safety crossbar.
Barreau de sécurité.
Travessão de segurança.



4
Rueda de desplazamiento de ø80 mm.
Scroll wheel of ø80 mm.
Roue de déplacement de ø80 mm.
Roda de rolagem de ø80 mm.

✂ Productos suministrados parcialmente desmontados.
Products supplied partially disassembled.
Produits fournis partiellement démontés.
Produtos fornecidos parcialmente desmontados.

EN 131

150 kg

REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus	1,80	2,64	3,64	1,11	2,71	3,00	0,11	0,42/0,35	0,75	kg
23 161 006	6 x 2	1,80	2,64	3,64	1,11	2,71	3,00	0,11	0,42/0,35	0,75	12,0
23 161 007 *	7 x 2	2,08	3,36	4,36	1,28	2,97	3,00	0,11	0,42/0,35	0,85	12,8
23 161 009 *	9 x 2	2,64	4,17	5,17	1,63	3,51	3,00	0,11	0,42/0,35	0,85	14,4



ESCALERAS MULTIFUNCIÓN / MULTI-FUNCTION LADDERS / ÉCHELLES MULTIFONCTION / ESCADAS MULTIFUNÇÕES

Escalera-andamio multiusos
Multi-purpose ladder-scaffolding
Échafaudage-échelle polyvalente
Escada-andaime multiusos



Escalera de apoyo extensible
Extending ladder
Échelle à coulisse
Escada de apoio extensível



Ecalera doble
2 section ladder
Échelle 2 plans
Escada 2 seções




5

Peldaños engastados con relieves antideslizantes.
Rungs set with anti-slip reliefs.
Échelons serties avec des reliefs antidérapants.
Degraus inseridos com relevos antiderrapantes.

6

Sistema de deslizamiento de aluminio.
Aluminum sliding system.
Système de glissage en aluminium.
Sistema deslizante de aluminio.



7

Bloqueo de seguridad.
Safety lock.
Blocage de sécurité.
Trava de segurança.





ESCALERAS MULTIFUNCIÓN / MULTI-FUNCTION LADDERS / ÉCHELLES MULTIFONCTION / ESCADAS MULTIFUNÇÕES

Escalera-andamio multiusos
Multi-purpose ladder-scaffolding
Échafaudage-échelle polyvalente
Escada-andaime multiusos

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO
1 29 040 001	Juego de tapafinales PVC 58x25 mm : Tapafinal 58x25 mm (2 u). Set of PVC end caps 58x25 mm : End cap 58x25 mm (2 u). Jeu de patins PVC 58x25 mm : Patin 58x25 mm (2 u). Conjunto de pés 58x25 mm : Pé 58x25 mm (2 u).
2 29 040 006	Juego de tapas PE 58x25 mm : Tapa 58x25 mm (2 u). Set of PE plugs 58x25 mm : Plug 58x25 mm (2 u). Jeu de bouchons PE 58x25 mm : Bouchon 58x25 mm (2 u). Conjunto de tampas PE 58x25 mm : Tampa 58x25 mm (2 u).
3 29 040 014	Juego de conteras base PVC 64x25 mm : Contera base 64x25 mm (2 u). Set of PVC end caps 64x25 mm : End cap 64x25 mm (2 u). Jeu de sabots pour barre stabilisatrice PVC 64x25 mm : Sabot barre 64x25 mm (2 u). Conjunto de pés PVC 64x25 mm : Pé 64x25 mm (2 u).
4 29 040 033	Juego de tapas PE 33x20 mm : Tapa 33x20 mm (2 u). Set of PE plugs 33x20 mm : Plug 33x20 mm (2 u). Jeu de bouchons PE 33x20 mm : Bouchon 33x20 mm (2 u). Conjunto de tampas PE 33x20 mm : Tampa 33x20 mm (2 u).
5 29 030 034	Conjunto guía 58 profesional (perfil 58x25 mm) : Guía 58x25 mm (1 u), soporte PP guía escalera (1 u) y remache 4,8x8 (2 u). Sliding system kit 58 (58x25 mm profile) : 58x25 mm sliding system (1 u), PP sliding system support (1 u) and rivet 4,8x8 (2 u). Kit de système glissement 58 (profilé 58x25 mm) : Système de glissement 58x25 mm (1 u), support PP système de glissement (1 u) et rivet 4,8x8 (2 u). Conjunto de sistema deslizamento 58 (perfil 58x25 mm) : Sistema de deslizamento de 58x25 mm (1 u), soporte PP do sistema de deslizamento (1 u) e rebite 4,8x8 (2 u).
6 29 030 036	Enganche peldaño : Enganche peldaño (1 u) y remache 4,8x10 (2 u). Rung hook : Aluminium hook (1 u) y rivet 4,8x10 (2 u). Crochet échelon : Aluminium crochet échelon (1 u) y rivet 4,8x10 (2 u). Gancho para degrau : Gancho (1 u) e rebite 4,8x10 (2 u).
7 29 030 037	Seguro-enganche peldaño : Seguro-enganche peldaño y remache 4,8x10 (2 u). Security rung-hook (profile 58x25 mm) : Hook-rung 58 mm (1 u) y rivet 4,8x10 (2 u). Sécurité crochet échelon (profilé 58x25 mm) : Crochet-échelon (1 u) y rivet 4,8x10 (2 u). Segurança gancho degrau (perfil 58x25 mm) : Segurança gancho-degrau (1 u) e rebite 4,8x10 (2 u).
8 29 020 049	Conjunto completo base estabilizadora 750 mm (42 cm, perfil 58 mm) : Base 64x25x750 mm, casquillo aluminio Ø16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex (2 u), arandela DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u). Complete set stabilizer bar 750 mm (width 42 cm, profile 58 mm) : Bar 64x25x750 mm, aluminum bushing Ø16x54 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u). Jeu complet barre stabilisatrice 750 mm (largeur 42 cm, profilé 58 mm) : Barre 64x25x750 mm, douille aluminium Ø16x54 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x70 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u). Conjunto completo barra estabilizadora 750 mm (largura 42 cm, perfil 58 mm) : Barra 64x25x750 mm, casquillo em alumínio Ø16x54 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8 , 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).



ESCALERAS MULTIFUNCIÓN / MULTI-FUNCTION LADDERS / ÉCHELLES MULTIFONCTION / ESCADAS MULTIFUNÇÕES

Escalera-andamio multiusos
Multi-purpose ladder-scaffolding
Échafaudage-échelle polyvalente
Escada-andaime multiusos

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

- | REF | DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO |
|---------------|--|
| 8 29 020 033 | <p>Conjunto completo base estabilizadora 850 mm (42 cm, perfil 58 mm) : Base 64x25x850 mm, casquillo aluminio Ø16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex (2 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).</p> <p>Complete set stabilizer bar 850 mm (width 42 cm, profile 58 mm) : Bar 64x25x850 mm, aluminum bushing Ø16x54 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).</p> <p>Jeu complet barre stabilisatrice 850 mm (largeur 42 cm, profilé 58 mm) : Barre 64x25x850 mm, douille aluminium Ø16x54 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x70 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).</p> <p>Conjunto completo barra estabilizadora 850 mm (largura 42 cm, perfil 58 mm) : Barra 64x25x850 mm, casquillo em alumínio Ø16x54 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).</p> |
| 9 29 060 001 | <p>Conjunto rueda ø80 mm : Rueda ø80x24 goma gris (casquillo 6,25 R.4)(1 u), tornillo Fe-Zn M6x60 c/cil (1u) y tuerca DIN 985 M6 Fe-Zn Autoseguro (1 u).</p> <p>Set of wheel ø80 mm : Grey wheel of ø80x24 (bushing 6,25 R.4) (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M6x60 cyl/h (1 u) and nut DIN 985 M6 Fe-Zn automatic safety (1 u).</p> <p>Jeu de roues ø 80 mm : Roue ø80x24 avec gomme gris (douille 6,25 R.4) (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x75 t/cil (1 u) et vis DIN 985 M6 Fe-Zn sûreté automatique (1 u)</p> <p>Conjunto de roda ø80 mm : Roda cinzento ø80x24 (casquillo 6,25 R.4) (1 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M6x60 c/cil (1 u) e porca DIN 985 M6 Fe-Zn segurança automática (1 u).</p> |
| 10 29 040 032 | <p>Tornillo palomilla (1 u).</p> <p>Thumb screws (1 u).</p> <p>Vis à oreilles (1 u).</p> <p>Parafuso borboleta (1 u).</p> |
| 11 29 050 013 | <p>Conjunto tensor de seguridad: Pasador de doble cabeza (2 u), cinta de seguridad 25 mm (2 u) y remache 4,8x10 A.A (2 u).</p> <p>Anti-separation system kit: Double head lock (2 u), 25 mm black safety strap (2 u) and 4.8x10 W.W rivet (2 u).</p> <p>Kit système anti-écartement: Verrou tête double (2 u), sangle de sécurité 25 mm noire (2 u) et rivet 4,8x10 A.L (2 u).</p> <p>Kit sistema anti-gap: Bloqueio de cabeça dupla (2 u), cinta de segurança 25 mm (2 u) e rebite 4,8x10 A.L (2 u).</p> |

