

ESCALERAS DE APOYO / LEANING LADDERS / ÉCHELLES D'APPUI / ESCADAS DE APOIO

Escalera fija
Single ladder
Échelle simple
Escada simple


- ES** Construida con tubos de aluminio de 58x25, 64x25 y 73x25 mm, según referencia, y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizantes. Base estabilizadora en escaleras de más de 3 metros. Diseñada para soportar 150 kg.
- EN** Constructed with aluminum tubes of 58x25, 64x25 y 73x25 mm, according to reference, and rungs set with anti-slip reliefs. Distance between rungs of 280 mm. Anti-slip PVC end caps. Stabilizer base for ladders over 3 meters. Designed to support 150 kg.
- FR** Construite avec des tubes en aluminium de 58x25, 64x25 y 73x25 mm, selon référence, et des échelons serties avec des reliefs antidérapants. Distance entre les échelons de 280 mm. Patins en PVC anti-dérapants. Base stabilisatrice pour échelles de plus de 3 mètres. Conçue pour supporter 150 kg.
- PT** Construída com tubos de alumínio de 58x25, 64x25 y 73x25 mm, de acordo com a referência, e degraus inseridos com relevos antiderrapantes. Distância entre degraus de 280 mm. Pés de PVC antiderrapantes. Base estabilizadora em escadas com mais de 3 metros. Projetada para suportar 150 kg.



REF 23 117 007

1
Tapafinal de PVC con relieves antideslizantes.
PVC end cap with anti-slip reliefs.
Patin en PVC avec reliefs antidérapants.
Pé de PVC com relevos antiderrapantes.

2
Peldaños engastados con relieves antideslizantes.
Rungs set with anti-slip reliefs.
Échelons serties avec des reliefs antidérapants.
Degraus inseridos com relevos antiderrapantes.



3
Base estabilizadora.
Stabilizer base.
Base stabilisatrice.
Base estabilizadora.

REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm								kg
23 117 007	7	58x25	2,01	1,94	2,94	0,058	0,42	-	3,1	
23 117 009	9	58x25	2,57	2,48	3,48	0,058	0,42	-	4,1	
23 117 011*	11	58x25	3,13	3,02	4,02	0,058	0,42	0,75	5,2	
23 117 012*	12	58x25	3,41	3,29	4,29	0,058	0,42	0,85	6,4	
23 117 014*	14	64x25	3,97	3,83	4,83	0,064	0,42	0,85	7,2	
23 117 016*	16	73x25	4,53	4,37	5,37	0,073	0,42	0,95	8,6	

EN 131 **150 kg**

Tested **1500 N**
50.000 CYCLES

3 GARANTÍA WARRANTY GARANTIE
Made in Spain

ESCALERAS DE APOYO / LEANING LADDERS / ÉCHELLES D'APPUI / ESCADAS DE APOIO

Escalera fija
Single ladder
Échelle simple
Escada simple

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO
1 29 040 001	Juego de tapafinales PVC 58x25 mm : Tapafinal 58x25 mm (2 u). Set of PVC end caps 58x25 mm : End cap 58x25 mm (2 u). Jeu de patins PVC 58x25 mm : Patin 58x25 mm (2 u). Conjunto de pés 58x25 mm : Pé 58x25 mm (2 u).
29 040 002	Juego de tapafinales PVC 64x25 mm : Tapafinal 64x25 mm (2 u). Set of PVC end caps 64x25 mm : End cap 64x25 mm (2 u). Jeu de patins PVC 64x25 mm : Patin 64x25 mm (2 u). Conjunto de pés 64x25 mm : Pé 64x25 mm (2 u).
29 040 003	Juego de tapafinales PVC 73x25 mm : Tapafinal 73x25 mm (2 u). Set of PVC end caps 73x25 mm : End cap 73x25 mm (2 u). Jeu de patins PVC 73x25 mm : Patin 73x25 mm (2 u). Conjunto de pés 73x25 mm : Pé 73x25 mm (2 u).
2 29 040 006	Juego de tapas PE 58x25 mm : Tapa 58x25 mm (2 u). Set of PE plugs 58x25 mm : Plug 58x25 mm (2 u). Jeu de bouchons PE 58x25 mm : Bouchon 58x25 mm (2 u). Conjunto de tampas PE 58x25 mm : Tampa 58x25 mm (2 u).
29 040 007	Juego de tapas PE 64x25 mm : Tapa 64x25 mm (2 u). Set of PE plugs 64x25 mm : Plug 64x25 mm (2 u). Jeu de bouchons PE 64x25 mm : Bouchon 64x25 mm (2 u). Conjunto de tampas PE 64x25 mm : Tampa 64x25 mm (2 u).
3 29 040 014	Juego de conteras base PVC 64x25 mm : Contera base 64x25 mm (2 u). Set of PVC end caps 64x25 mm : End cap 64x25 (2 u). Jeu de sabots pour barre stabilisatrice PVC 64x25 mm : Sabot barre 64x25 mm (2 u). Conjunto de pés PVC 64x25 mm : Pé 64x25 mm (2 u).
29 040 015	Juego de conteras base PVC 73x25 mm : Contera base 73x25 mm (2 u). Set of PVC end caps 73x25 mm : End cap 73x25 (2 u). Jeu de sabots pour barre stabilisatrice PVC 73x25 mm : Sabot barre 73x25 mm (2 u). Conjunto de pés PVC 73x25 mm : Pé 73x25 mm (2 u).
4 29 020 049	Conjunto completo base estabilizadora 750 mm (42 cm, perfil 58 mm) : Base 64x25x750 mm, casquillo aluminio Ø16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex (2 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u). Complete set stabilizer bar 750 mm (width 42 cm, profile 58 mm) : Bar 64x25x750 mm, aluminum bushing Ø16x54 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u). Jeu complet barre stabilisatrice 750 mm (largeur 42 cm, profilé 58 mm) : Barre 64x25x750 mm, douille aluminium Ø16x54 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x70 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u). Conjunto completo barra estabilizadora 750 mm (largura 42 cm, perfil 58 mm) : Barra 64x25x750 mm, casquillo em alumínio Ø16x54 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).
29 020 053	Conjunto completo base estabilizadora 850 mm (42 cm, perfil 58 mm) : Base 64x25x850 mm, casquillo aluminio Ø16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex (2 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u). Complete set stabilizer bar 850 mm (width 42 cm, profile 58 mm) : Bar 64x25x850 mm, aluminum bushing Ø16x54 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u). Jeu complet barre stabilisatrice 850 mm (largeur 42 cm, profilé 58 mm) : Barre 64x25x850 mm, douille aluminium Ø16x54 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x70 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u). Conjunto completo barra estabilizadora 850 mm (largura 42 cm, perfil 58 mm) : Barra 64x25x850 mm, casquillo em alumínio Ø16x54 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).
29 020 050	Conjunto completo base estabilizadora 850 mm (42 cm, perfil 64 mm) : Base 64x25x850 mm, casquillo aluminio Ø16x61 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x75 c/hex (2 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u). Complete set stabilizer bar 850 mm (width 42 cm, profile 64 mm) : Bar 64x25x850 mm, aluminum bushing Ø16x61 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x75 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u). Jeu complet barre stabilisatrice 850 mm (largeur 42 cm, profilé 64 mm) : Barre 64x25x850 mm, douille aluminium Ø16x61 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x75 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u). Conjunto completo barra estabilizadora 850 mm (largura 42 cm, perfil 64 mm) : Barra 64x25x850 mm, casquillo em alumínio Ø16x61 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x75 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).



ESCALERAS DE APOYO / LEANING LADDERS / ÉCHELLES D'APPUI / ESCADAS DE APOIO

Escalera fija
Single ladder
Échelle simple
Escada simple

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

- 29 020 005** Conjunto completo base estabilizadora 950 mm (42 cm, perfil 73 mm) : Base 73x25x950 mm, casquillo aluminio Ø16x69 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x85 c/ hex (2 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).
Complete set stabilizer bar 950 mm (width 42 cm, profile 73 mm) : Bar 73x25x950 mm, aluminum bushing Ø16x69 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x85 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u.) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).
Jeu complet barre stabilisatrice 950 mm (largeur 42 cm, profilé 73 mm) : Barre 73x25x950 mm, douille aluminium Ø16x69 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x85 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).
Conjunto completo barra estabilizadora 950 mm (largura 42 cm, perfil 73 mm) : Barra 73x25x950 mm, casquilho em alumínio Ø16x69 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x85 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).

