

REMACHADORA DE BATERIA





IERO T.0

Ø5,2mm - Ø7,8mm

Acero/ Aluminio/ A2

Steel/ Aluminium/ Stainless Steel



DATOS TÉCNICOS

Remachadora para remaches	Ø5.2mm - Ø7.8mm
Carrera	25mm
Fuerza de tracción	12000N
Cargador	100-240VAC•50-60Hz•18VDC•2,5A max•0,37 kgs
Batería	5 cells • C 2.0 Ah • W 0,36 kg • 18V • Li-ion
Potencia	DC motor 18V
Materiales del remache	Acero • Aluminio • A2
Boquillas	Ø5,2 • Ø6,4 • Ø7,8 • Trebulb • Trebulb-plus
Indicadores led	Indicador de carga Bateria led • 3 leds para la aplicación
Peso	2,15kgs
Colector de vástagos	Colector de vástagos transparente para control visual

SPECIFICATIONS

Rivet tool for Rivets	Ø5.2mm - Ø7.8mm
Stroke	25mm
Traction power	12000N
Charger	100-240VAC•50-60Hz•18VDC•2,5A max•0,37 kgs
Battery	5 cells • C 2.0 Ah • W 0,36 kg • 18V • Li-ion
Power	DC motor 18V
Material	Steel • Aluminium • Stainless Steel
Nose pieces	Ø5,2 • Ø6,4 • Ø7,8 • Trebulb • Trebulb-plus
Light indicators	Battery light indicator • 3 led lights for application
Tool weight	2,15kgs
Nail collector	Transparent colector for visual control