


CODE NO.	THREAD	GRIP RANGE	DRILL	d	D	K	L	I	C	Lf	TENSILE(KN)	TORQUE (Nm)
TR04160LF2HI2-C	M4-P0,7	0,5-3,0	H6,1	H5,9	Ø8,5	1,00	16,00	4,90	6,00	12,00	6,80	3,00
TR05190LF2HI2-C	M5-P0,8	0,5-3,0	H7,1	H6,9	Ø9,5	1,00	19,00	5,90	6,50	14,00	10,00	6,00
TR06215LF2HI2-C	M6-P1,0	0,5-3,0	H9,1	H8,9	Ø12,0	1,50	21,50	7,90	6,70	17,50	15,00	10,00
TR08250LF2HI2-C	M8-P1,25	0,5-3,0	H11,1	H10,9	Ø14,5	1,50	25,00	9,90	8,00	17,00	27,00	24,00
TR10355LF2HI2-C	M10-P1,5	1,0-4,0	H13,1	H12,9	Ø16,0	2,00	35,50	11,90	10,00	28,50	37,00	48,00



Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved

DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	TUERCA REM. INOX A2 C ANCHA SEMI-HEXAGONAL RAN. CERRADA / RIVET NUT FLAT HEAD KNURLED S. STEEL A2 BODY SEMI-HEX. CLOSED-END	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	MATERIAL MATERIAL	INOX A2 / STAINLESS STEEL A2	TOLERANCIAS TOLERANCES
		ACABADO FINISHED	PASIVADO / BRIGHT	Según plano/ According drawing
		REFERENCIA REFERENCE	LF2HI2-C	UNIDADES UNITS
				mm
				⊕
				A4