



d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,0	R0413806	6	1,0	3,0	4,1	8,0	1,2	2,43	25	1200	850
	R0413808	8	3,0	5,0							
	R0413810	10	5,0	6,5							
	R0413812	12	6,5	8,5							
	R0413814	14	8,5	10,5							
	R0413816	16	10,5	12,5							
	R0413818	18	12,5	14,5							
	R0413820	20	14,5	16,5							
R0413825	25	16,5	21,0								



Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA ESTÁNDAR/ DOME HEAD STANDARD RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
REMACHES TUDELA		MATERIAL	ALUMINIO 2,5% MG ALUMINUM 2,5% MG	ALUMINIO 7A03 ALUMINUM 7A03	UNIDADES UNITS
		ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	mm
REFERENCIA REFERENCE	R04138			A4	