



CODE NO.	THREAD	GRIP RANGE	DRILL	d	D	K	L	I	C	S	GROV	SERR.	Lf	TENSILE(KN)	TORQUE (Nm)
TRO4100TSKNS	M4-P0,7	0,5-3,0	Ø6,0	Ø5,9	Ø6,5	0,50	10,00	4,80	5,20	5,64	24T	30T	5,50	6,80	3,00
TRO5115TSKNS	M5-P0,8	0,5-3,0	Ø7,0	Ø6,9	Ø7,5	0,50	11,50	5,70	5,50	6,64	24T	36T	6,50	10,00	6,00
TRO6140TSKNS	M6-P1,0	0,5-3,0	Ø9,0	Ø8,9	Ø9,5	0,50	14,00	7,60	6,20	8,64	30T	36T	8,20	15,00	10,00
TRO6160TSKNS	M6-P1,0	3,0-4,5	Ø9,0	Ø8,9	Ø9,5	0,50	16,00	7,60	6,20	8,64	30T	36T	8,20	15,00	10,00
TRO6170TSKNS	M6-P1,0	4,5-6,0	Ø9,0	Ø8,9	Ø9,5	0,50	17,00	7,60	6,20	8,64	30T	36T	8,20	15,00	10,00
TRO8155TSKNS	M8-P1,25	0,5-3,0	Ø11,0	Ø10,9	Ø11,5	0,50	15,50	9,50	6,70	10,64	36T	36T	10,00	27,00	24,00
TRO8175TSKNS	M8-P1,25	3,0-4,5	Ø11,0	Ø10,9	Ø11,5	0,50	17,50	9,50	6,70	10,64	36T	36T	10,00	27,00	24,00
TRO8190TSKNS	M8-P1,25	4,5-6,0	Ø11,0	Ø10,9	Ø11,5	0,50	19,00	9,50	6,70	10,64	36T	36T	10,00	27,00	24,00
TR10195TSKNS	M10-P1,5	1,0-3,5	Ø13,0	Ø12,9	Ø13,5	0,70	19,50	11,20	7,70	12,61	40T	36T	12,50	37,00	48,00
TR10215TSKNS	M10-P1,5	3,5-6,0	Ø13,0	Ø12,9	Ø13,5	0,70	21,50	11,20	7,70	12,61	40T	36T	12,50	37,00	48,00
TR12240TSKNS	M12-P1,75	1,0-4,0	Ø16,0	Ø15,9	Ø17,5	0,75	24,00	11,20	7,70	12,61	40T	36T	16,00	54,00	82,00



Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved

DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN	TUERCA REM. ACERO C.REDUCCIDA RAN.ABIERTA / RIVET NUT REDUCED HEAD KNURLED STEEL BODY OPEN-END	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	MATERIAL MATERIAL	ACERO 1008 / STEEL 1008	TOLERANCIAS TOLERANCES
		ACABADO FINISHED	CINCADO / ZINC PLATED	Según plano/ According drawing
		REFERENCIA REFERENCE	TSKNS	UNIDADES UNITS
				mm
				⊕
				A4