



ANTIGRAVILLA NEGRO

FICHA TECNICA

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN

ANTIGRAVILLA NEGRO de KRAFFT es un protector de alto rendimiento adecuado para aplicaciones sobre partes visibles o invisibles de carrocerías que requieren reproducir el nivel de calidad de la aplicación original.

Su formulación proporciona un gran nivel de flexibilidad al producto, lo que lo hace perfecto para protección anticorrosiva y protección contra impactos en piezas como el fondo del vehículo o los pasos de ruedas. Además, garantiza una insonorización óptima en aplicaciones sobre piezas con un alto nivel de vibraciones como puertas o paneles.

Una vez seca, la excelente textura de acabado permite pintar la superficie tratada con pinturas base de carrocería, logrando un nivel de brillo perfecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedad	Ud.	Método	Valor
Naturaleza	-	Visual	Elastómeros, Resina sintética
Color	-	Visual	Gris, negra, blanca
Densidad	g/l	ASTM D	1.5
Grosor de película seca	um 1 coat	Interno	150 - 200
Rendimiento (yield)	m ² /Kg	Interno	5 - 7
VOC	g/l	Interno	410
Contenido en sólidos	%	Interno	72

Nota: Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. KRAFFT se reserva el derecho de modificar o actualizar la presente ficha sin comunicación previa.

MÉTODO DE USO

TIEMPOS DE SECADO

Shake before using	RB1 schutz gun	3-4 kg/cm ²	15-25	1-2
	HP cannister gun	2 kg/cm ²		

10°C	2h	90'
20°C	1,5h	60'
30°C	1h	45'





ANTIGRAVILLA NEGRO

FICHA TECNICA

INDICACIONES DE USO

- El producto está listo para usar y no requiere diluyente adicional.
- Agitar antes de usar.
- Aplicar a superficies libres de grasa y óxido.
- Evitar cualquier acción mecánica contra las partes tratadas antes de las 24 horas (ej. lavado de vehículos con agua caliente a alta presión).
- El producto puede pintarse tras 30-40 min, solo si la pintura ha secado a temperatura ambiente.
- Limpie el equipo con un diluyente de limpieza antes de que se seque el producto.

SEGURIDAD

Siga las instrucciones de la etiqueta del producto. Para más información comprobar la ficha de datos de seguridad.

Product Follow instructions of product label.

El producto cumple con el Reglamento Estatutario Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo y Eliminación de Residuos.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar ventilado lejos de la exposición directa a la luz solar. Mantener la temperatura entre +5°C y +30°C

GARANTÍA

1 año desde la fecha de fabricación, siempre y cuando el envase no haya sido abierto.

REFERENCIAS Y CAPACIDADES

14674

1kg

Fecha de revisión: 24.08.2018

