



GRASA SPRAY KRAFFT

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

GRASA SPRAY es un compuesto a base de polímeros en aceite mineral de larga duración, con aditivos de adherencia y extrema presión.

GRASA SPRAY es un lubricante especial de larga duración. Su fluidez facilita la aplicación y su secado rápido permite un anclaje perfecto incluso en lugares inaccesibles. Proporciona una excelente propiedad de penetración y adherencia, no descuelga el producto obteniendo una gran resistencia a altas presiones.

PRINCIPALES APLICACIONES

- Cadenas industriales y de carretillas elevadoras, cadenas de moto y de bicicleta.
- Cables, husillos, roscas, piezas móviles de motores, lubricación de elementos de carrocería.
- Deslizaderas de persianas, bisagras, cerraduras, mantenimiento del hogar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características de la materia activa.

• Aspecto:	Líquido viscoso
• Color	Ámbar
• Densidad a 15°C	0,89
• Punto de inflamación (°C)	> 260
• Viscosidad 20°C (cps)	7.000
• Ensayo de corrosión ASTM B-117 B	6 horas
• Carga de soldadura (4 bolas) 10s/1800rpm	70

Características del aerosol.

• Naturaleza del propelente	Mezcla de hidrocarburos
• Presión 25°C	3,5/4,5
• Descarga (g/s)	1,5

Nota: Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. KRAFFT se reserva el derecho de modificar o actualizar la presente ficha sin comunicación previa.

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Conforme a la legislación vigente, existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Aerosol de 650 / 500 ml neto. Referencia 15203

Envase a presión. No exponerlo al Sol ni a temperaturas superiores a 50°C. No perforarlo ni tirarlo al fuego, ni siquiera vacío. No pulverizar sobre una llama o cuerpo incandescente.

Fecha de revisión: 19.02.2018