



FOODLUBE MULTI PASTE

Pasta antiagarrotamiento y lubricante multiusos, de calidad alimentaria y no tóxica.

Ideal para su uso como pasta antiagarrotamiento y de montaje, para lubricar casquillos, correderas y pequeños engranajes abiertos en entornos alimentarios y limpios.

CARACTERÍSTICAS

- Ø Disponible en forma de pasta
- Ø Margen de temperatura -30°C a 450°C mínimo.
- Ø Niveles de azufre y cloro extremadamente bajos.
- Ø Ideal para pasadores de acero inoxidable, especialmente a temperaturas elevadas.
- Ø De uso económico, solamente requiere una película fina para un máximo rendimiento.
- Ø Extremadamente tenaz – Resistencia a los lavados con agua
- Ø No contiene: hidrocarburos minerales, materiales de origen animal, aceites de nueces ni ingredientes genéticamente modificados.
- Ø FDA Grupo 21 CFR 178.3570
- Ø Certificación NSF H1 – (Multi Paste - 121614)
- Ø DIN V 10517

INSTRUCCIONES DE USO

- Ø Aplíquese una película fina, idealmente sobre ambas superficies, manualmente o mediante aerosol.
- Ø Es esencial que las superficies estén limpias y secas antes de la aplicación.

Las fichas de datos técnicos y de seguridad pueden obtenerse en:

Servicio de fax : +44 (0)113 232 2770
Sitio Web : www.rocol.com
Servicio de atención al cliente : +44 (0)113 232 2700

Issue 1575d: 20/06/02

1

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

www.rocolshop.com

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.

ROCOL is a trade mark of ITW Inc.

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance of our products, for which reason it is given without responsibility.

FOODLUBE MULTI PASTE

DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

Aspecto	Pasta suave de color blanco
Soporte	Lubricante sintético
Sólidos	Sólidos blancos no tóxicos
Propelente de Multi Paste Spray	Hidrocarburo
Disolvente de Multi Paste Spray	Hidrocarburo
Margen de temperatura	-30°C a 450°C mínimo
Almacenamiento de Foodlube Multi Paste	La temperatura de almacenamiento debe controlarse entre 1°C y 40°C.
Almacenamiento de Foodlube Multi Paste Spray	. La temperatura de almacenamiento debe mantenerse por debajo de 50°C. La zona de almacenamiento debe: mantenerse apartada de la luz solar directa.
Tamaños de envase	
Foodlube Multi Paste	85g (tubo), 400g (cartucho), 500g, 5kg, 18kg
Foodlube Multi Paste Spray	400ml

Issue 1575d: 20/06/02

2

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.ocol.com

www.ocolshop.com

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.

ROCOL is a trade mark of ITW Inc.

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance of our products, for which reason it is given without responsibility.