



Especificaciones del producto



Gama profesional

Cooling System Flush

Limpiador Circuito Refrigeración

Efecto excelente

en todos líquidos de refrigeración

Wynn's Cooling System Flush es un producto concentrado para limpiar a fondo los sistemas de refrigeración de vehículos.

Propiedades

- ✓ Limpiador de radiador eficaz. No contiene ácidos.
- ✓ Doble acción:
 1. Elimina las incrustaciones
 2. Elimina el óxido, las suciedades y los depósitos residuales aceitosos.
- ✓ Efecto excelente en todos líquidos de refrigeración, incluso los líquidos de refrigeración OAT (tecnología orgánica).
- ✓ Mantiene las suciedades y partículas en suspensión durante la limpieza.
- ✓ No daña los manguitos y las juntas de caucho y los metales en el sistema de refrigeración.
- ✓ Muy efectivo en sistemas de refrigeración con circuito cerrado.
- ✓ Restablece el funcionamiento óptimo de las piezas del sistema de refrigeración.

Aplicaciones

- ✓ Para todos los sistemas de refrigeración con agua en motores de gasolina y diesel.
- ✓ Recomendado cuando se cambia el líquido de refrigeración según las instrucciones del fabricante.
- ✓ Especialmente eficaz para limpiar sistemas usados.

Características

Aspecto	: líquido verde ligeramente turbio
Densidad a 15°C	: ca. 1,071 kg/dm ³
Índice de refracción a 20°C	: ca. 1,356
Punto de congelación	: ca. 0°C
pH no diluido	: ca. 12,2

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.be

Los datos de propiedades y aplicaciones de los productos indicados se ofrecen de buena fe y están basados en nuestras experiencias de investigación y en la práctica. A causa de los diversos usos, es imposible indicar todos los detalles y no asumimos ninguna obligación o responsabilidades resultante de ellos. Cuando una nueva edición aparece a causa del desarrollo técnico, los datos precedentes quedan anulados. La fecha de emisión está indicada a pie de página.



Especificaciones del producto

Modo de empleo

- ✓ Agitar el envase y vaciar el contenido en el sistema de refrigeración: por el depósito de expansión, si este forma parte del circuito (2 manguitos: salida y retorno) o directamente en el radiador si solo hay un depósito para el líquido sobrante (1 solo manguito).
- ✓ Por un mayor efecto, cambiar el líquido de refrigeración viejo por el agua y después añadir el Limpiador Circuito Refrigeración.
- ✓ Calentar el motor y poner la calefacción en posición "CALIENTE".
- ✓ Hacer funcionar el motor en vacío durante 10 minutos.
- ✓ Parar el motor y hacer enfriarse, después abrir el sistema y vaciar.
- ✓ Con el sistema todavía abierto, aclarar con agua hasta que esta salga limpia y clara.
- ✓ Cerrar el sistema y llenar con líquido de refrigeración.
- ✓ El contenido de un envase de 325 ml trata sistemas hasta 12 litros.
- ✓ Añadir el Wynn's Cooling System Stop Leak (Tapa-Fugas Circuito Refrigeración) como agente preventivo.

Envase

PN 45944 – 24x325 ml – EN/ES/RU/SV

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.be

Los datos de propiedades y aplicaciones de los productos indicados se ofrecen de buena fe y están basados en nuestras experiencias de investigación y en la práctica. A causa de los diversos usos, es imposible indicar todos los detalles y no asumimos ninguna obligación o responsabilidades resultante de ellos. Cuando una nueva edición aparece a causa del desarrollo técnico, los datos precedentes quedan anulados. La fecha de emisión está indicada a pie de página.