



Especificaciones del producto



Gama profesional

Super Charge® **Compresión Motor**

Wynn's Super Charge® es un aditivo para aceite que mejora las propiedades de viscosidad de los aceites de motor a altas temperaturas y que previene las fugas en los anillos de estanqueidad de caucho y neopreno.

Propiedades

- ✓ Reduce el consumo excesivo de aceite por los segmentos y las guías de las válvulas.
- ✓ Mejora el índice de viscosidad de los aceites de lubricación.
- ✓ Restablece la elasticidad en los retenes y juntas de caucho.
- ✓ Restablece la compresión y la presión del aceite.
- ✓ Reduce los humos de escape causados por el consumo de aceite.
- ✓ Asegura una película de aceite fuerte a altas temperaturas y en condiciones de cortadura severas.
- ✓ Reduce los ruidos del motor.
- ✓ Detiene y previene las fugas de aceite sin desmontaje.
- ✓ Compatible con aceites minerales y sintéticos, tanto monogrados como multigrados.
- ✓ No daña los catalizadores.

Aplicaciones

- ✓ Eficiente en caso de servicio pesado y altas temperaturas.
- ✓ Especialmente eficiente en motores viejos.
- ✓ Eficiente en caso de fugas excesivas en el anillo de caucho del vástago de válvula.
- ✓ Recomendado para motores de gasolina y diesel de vehículos y equipos estacionarios que sufren de alto consumo de aceite, baja presión de aceite y baja compresión.

Características

Aspecto	: líquido de color ámbar
Densidad a 15°C	: ca. 0,860 kg/dm ³
Índice de refracción a 20°C	: ca. 1,47
Viscosidad a 100°C	: ca. 457,7 mm ² /s

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

Los datos de propiedades y aplicaciones de los productos indicados se ofrecen de buena fe y están basados en nuestras experiencias de investigación y en la práctica. A causa de los diversos usos, es imposible indicar todos los detalles y no asumimos ninguna obligación o responsabilidades resultante de ellos. Cuando una nueva edición aparece a causa del desarrollo técnico, los datos precedentes quedan anulados. La fecha de emisión está indicada a pie de página.



Especificaciones del producto

Modo de empleo

- ✓ Con el motor caliente, añadir el contenido al aceite de motor.
- ✓ 1 envase de 325 ml trata 3 a 6 litros de aceite de motor.

Envase

PN 74944 – 24x325 ml – EN/ES/RU/SV/FI/PT

Nota

No repara fallos mecánicos.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

Los datos de propiedades y aplicaciones de los productos indicados se ofrecen de buena fe y están basados en nuestras experiencias de investigación y en la práctica. A causa de los diversos usos, es imposible indicar todos los detalles y no asumimos ninguna obligación o responsabilidades resultante de ellos. Cuando una nueva edición aparece a causa del desarrollo técnico, los datos precedentes quedan anulados. La fecha de emisión está indicada a pie de página.