



Product specifications



Gama Consumo

ICE PROOF FOR DIESEL concentrado

Wynn's Ice Proof for Diesel ha sido desarrollado para:

- 1) mejorar la fluidez del combustible diésel a bajas temperaturas
- 2) evitar la formación de cristales de parafina.

Propiedades

- ✓ Puede mejorar significativamente el rendimiento en climas fríos en una gran variedad de tipos de combustible diésel.
- ✓ Reduce el punto de congelación (CFPP, Cold Filter Plugging Point) hasta -30°C. La reducción del CFPP depende de las propiedades y la composición del combustible diésel tratado.
- ✓ Optimizado para tratar la más amplia gama de combustibles destilados medios diésel para motores de combustión interna.
- ✓ Ralentiza la formación de cristales de parafina.
- ✓ Previene que los cristales de parafina se acumulen en el depósito de combustible.
- ✓ Inocuo para los sistemas de tratamiento de los gases de escape.

Aplicaciones

- ✓ Wynn's Ice Proof for Diesel trata todos los combustibles diésel normales.
- ✓ También para combustible diesel mezclado con máximo 30% de biodiésel.

Modo de Empleo

- ✓ Añador Ice Proof for Diesel al depósito de diesel antes de repostar para rellenarlo.
- ✓ Para un resultado óptimo, añadir Ice Proof for Diesel aproximadamente 5°C por encima del punto de turbidez del combustible diésel (no utilizar cuando las temperaturas estén por debajo de los 0°C).
- ✓ Dosis: una botella de 250 ml trata 250 litros de combustible diésel.
- ✓ Utilizar la botella dosificadora de la siguiente manera:

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.



Abrir un poco la tapa. Presionar la botella ligeramente hasta rellenar el depósito medidor hasta el nivel necesario. Abrir la tapa completamente y añadir al depósito de combustible diésel.

Packaging

PN 22710 – 12x250 ml – EN/FR/DE/IT/HU/RU

Note

Los productos para tartar las características a bajas temperaturas de los combustibles destilados medios diésel tienen un efecto limitado, o no tienen efecto alguno en los combustibles diésel de verano.

Product specifications

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.