



WYNN'S OFF CAR CLEANER DPF

Ref 18985

DESCRIPCIÓN

Wynn's Off Car DPF Cleaner utiliza una mezcla especial de productos químicos para limpiar y restaurar completamente los filtros de partículas diésel (DPF) que se han bloqueado con hollín, ceniza u otros contaminantes y ya no se pueden regenerar con la ayuda de Wynn's Diesel Particulate Regenerator o mediante regeneración forzada en un taller.

Después de tan solo 90 - 120* minutos sumergido en el producto Wynn's Off Car DPF Cleaner, el filtro se puede enjuagar, secar e instalar de nuevo en el vehículo ahorrándoles a los conductores de posibles reparaciones futuras muy costosas.

PROPIEDADES

- Elimina la mayoría de los depósitos sólidos presentes en los filtros de partículas sometidos a graves problemas de obstrucción.
- Restablece la compresión para corregir los niveles del vehículo
- Seguro para su uso en todos los tipos de DPF y no afecta a la acción de los elementos catalíticos en el filtro.
- Biodegradable.

APLICACIÓN

- Para todo tipo de DPF
- El filtro DPF debe ser desmontado del vehículo antes de la aplicación de Wynn's Off Car DPF Cleaner.
- Wynn's Off Car DPF Cleaner está listo para su uso y no requiere dilución.
- Use siempre guantes y gafas de seguridad cuando utilice Wynn's Off Car DPF Cleaner.



WYNN'S OFF CAR CLEANER DPF

Ref 18985

INDICACIONES

1. Desmonte el filtro, asegurándose de que las sondas/sensores están desconectadas del filtro.
2. Hay dos métodos de aplicación alternativos.

Método de Limpieza 1:

- a) Sellar uno de los extremos del DPF y cualquier orificio que haya quedado abierto al desconectar los sensores con un guante de vinilo o un tapón.
- b) Llenar el filtro con Wynn's Off Car DPF Cleaner asegurándose de que todas las superficies interiores del filtro están en contacto con el limpiador y dejar el filtro en posición vertical.

Método de Limpieza 2:

- a) Wynn's Off Car DPF Cleaner también se puede utilizar para un "método de baño".
- b) Llenar un recipiente lo suficientemente grande como para sumergir el DPF, con Wynn's Off Car DPF Cleaner.
- c) Sumergir completamente el filtro en el fluido

Métodos 1 y 2:

3. El filtro debe estar en contacto con el producto Wynn's Off Car Cleaner DPF durante un mínimo de 90-120* minutos.
4. Durante este tiempo, el nivel de líquido debe revisarse y rellenarse si es necesario. Ocasionalmente el filtro debe agitarse suavemente para mejorar el efecto de limpieza.
5. Después de la limpieza, debemos vaciar el filtro de limpiador Wynn's Off Car DPF Cleaner.
6. A continuación, se debe enjuagar el filtro por ambos lados con agua tibia. Es importante asegurarse de que sale toda la suciedad del filtro, por lo tanto, será necesario llevar a cabo este proceso hasta que el agua salga limpia a través de todos los orificios.
7. A continuación, el filtro debe secarse. Se puede utilizar aire a baja presión.



WYNN'S OFF CAR CLEANER DPF

Ref 18985

8. Volver a montar el filtro.

*Si bien se pueden lograr excelentes resultados en 90 – 120 minutos, los filtros muy bloqueados deberían dejarse a remojo hasta 8 horas.

DATOS TÉCNICOS

propiedad	unidades	resultado
Aspecto	-	transparente
Color	-	amarillento
Densidad 20°C, ASTM D4052	g/ml	1.01 - 1.04
pH, ASTM E70	-	11 - 13

NOTA: Estos datos representan valores medios medidos después de varias pruebas. Dada la amplia variedad de condiciones de funcionamiento, estos datos no constituyen una base para determinar las especificaciones.

CAPACIDAD

Referencia: 18985

Capacidad: 5 Litros

Unds/Caja: 4 x 5 litros