

AFLOJATODO SPRAY PERMATEX

DESCRIPCIÓN

El AFLOJATODO SPRAY PERMATEX en aerosol es un lubricante desbloqueador basado en una combinación de aceites lubricantes y aditivos de reducida tensión superficial con grafito micronizado.

Muy útil para aflojar, soltar, desenroscar y lubricar con rapidez tuercas, tornillos, pernos, bulones, y todo tipo de mecanismos agarrotados u oxidados.

INDICACIONES DE USO

- Aplicar producto mediante pulverización del aerosol y dejar penetrar y actuar el producto unos minutos (2-3) antes de proceder al desmontaje.
- Producto inflamable, usar únicamente en lugares bien ventilados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedad	Ud.	Método	Valor
Aspecto	-	Visual	Líquido aceitoso
Color	-	Visual	Negro
Densidad a 20°C	g/ml	ASTM D4052	0.83
Extracto seco a 100 °C	%	Interno	70
Punto de inflamación	°C	ASTM D93	65
Viscosidad cinemática a 40 °C	cSt	ASTM D445	3.5
Características del aerosol			
Naturaleza del propelente		E00031	GLP
Presión	bar	E00030	3.5-4.5
Descarga	g/s	E00047	1.5

Nota: Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. PERMATEX se reserva el derecho de modificar o actualizar la presente ficha sin comunicación previa.

REFERENCIAS Y CAPACIDADES

35611

520ML

Fecha de revisión: 06.02.2018