



Limpiador del Circuito de Lubricación/ Oil System Flush Aditivo Limpiador de Aceite



Wynn's Limpiador del Circuito de Lubricación es un aditivo diseñado para limpiar todo el circuito de lubricación antes del cambio de aceite, previniendo la contaminación del nuevo aceite generada por residuos y asegurando una excelente lubricación hidrodinámica.

Especificaciones de producto

Propiedades

- ✓ Disuelve el barniz, los depósitos y el lodo presentes en el sistema de circulación de aceite
- ✓ Evita la contaminación del aceite nuevo causado por la presencia de residuos
- ✓ Mantiene en suspensión las impurezas disueltas y evita su aglomeración
- ✓ Libera los segmentos y los taqués hidráulicos
- ✓ Alarga la vida útil del nuevo aceite de motor
- ✓ Contiene aditivos EP para proporcionar una protección adicional durante el tratamiento
- ✓ Es seguro para todos los componentes del motor
- ✓ Es compatible con todos los aceites de motor tanto minerales como sintéticos

Aplicaciones

- ✓ Es compatible con todo tipo de aceites, incluidos Low SAPS
- ✓ Apto para aceites de servicio pesado presentes en las cajas de cambios manuales, diferenciales y reductores
- ✓ Se recomienda utilizar antes de la sustitución del turbo

ITW Additives Intl BV – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: info@wynns.eu – Website: www.wynns.com

Los datos de propiedades y aplicaciones de los productos indicados se ofrecen de buena fe y están basados en nuestras experiencias de investigación y en la práctica. A causa de los diversos usos, es imposible indicar todos los detalles y no asumimos ninguna obligación o responsabilidades resultante de ellos. Cuando una nueva edición aparece a causa del desarrollo técnico, los datos precedentes quedan anulados. La fecha de emisión está indicada a pie de página.



Especificaciones de producto

Instrucciones

- ✓ Añadir 1 litro a un mínimo de 8 litros de aceite de motor (1 litro trata hasta 20 litros de aceite de motor)
- ✓ Arrancar el motor, llevarlo a la temperatura de funcionamiento y dejarlo funcionar al ralentí durante 15 minutos
- ✓ Parar el motor y vaciar inmediatamente el aceite del motor.
- ✓ Reemplazar el filtro de aceite y rellenar el motor con aceite indicado por el fabricante
- ✓ Añadir 1 litro de Wynn's Super Charge al aceite nuevo para proteger la lubricación de los componentes. Recomendamos agregar Wynn's Super Charge para proteger del desgaste y mejorar la lubricación del motor.
- ✓ Cajas de cambios manuales, diferenciales y reductores:
 - Añadir 1 litro (o 15% por volumen) de Wynn's Oil System Flush al cambio manual, diferencial o reductor
 - Conducir durante 30 min. a 1 hora en diferentes marchas sin sobrecargar el motor
 - Vaciar el aceite y reemplazarlo por aceite nuevo.

o

Packaging

W47290/47290 – 12x1L – EN-FR-DE-NL-ES-IT

ITW Additives Intl BV – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: info@wynns.eu – Website: www.wynns.com

Los datos de propiedades y aplicaciones de los productos indicados se ofrecen de buena fe y están basados en nuestras experiencias de investigación y en la práctica. A causa de los diversos usos, es imposible indicar todos los detalles y no asumimos ninguna obligación o responsabilidades resultante de ellos.

Cuando una nueva edición aparece a causa del desarrollo técnico, los datos precedentes quedan anulados. La fecha de emisión está indicada a pie de página.