

PEGAMAX PROFESIONAL

ADHESIVO DE MONTAJE



Ref.50343/Rev:01/2022

PEGAMAX PROFESIONAL

ADHESIVO DE MONTAJE es una masilla adhesiva en base de resinas especiales formuladas para fijar, de forma fácil y rápida todo tipo de materiales sobre diferentes soportes. Es una masilla con gran poder de relleno y resistencia mecánica.



VENTAJAS:

- Adhesión rápida.
- No requiere el uso de pasadores o tornillos.
- Fácil de aplicar.
- Adhesión fuerte y duradera.
- Buena capacidad de relleno.
- Alta dureza final.
- No se recomienda para usar con el poliestireno extruido.
- Uso interno y externo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto fresco		
Base	Resinas sintéticas y solventes orgánicos	
Aspecto	Pasta tixotrópica Beige	
Peso específico	1290±60 kg/m ³	
Tiempo de formación de piel	23°C/50% humedad relativa	≈15 min
Tiempo de curado	23°C/50% humedad relativa	3 mm/día
Temperatura de aplicación	De 10°C hasta 30°C	
Propiedades del producto curado		
Resistencia a la cizalladura	EN 205	4,0 Mpa
Temperatura de servicio	-15°C a +80°C	

APLICACIONES:

Especialmente recomendado para la fijación sobre madera, conglomerado, hormigón, ladrillo, madera, vidrio, cerámica, metal, yeso, molduras, rodapiés, muebles-kit, estantes, etc. Para todo tipo de materiales, porosos y no porosos, no requiere imprimación.

RECOMENDACIONES:

No utilizar sobre poliestireno extruido.

CONSERVACIÓN:

En condiciones normales de humedad y temperatura entre 10 y 30°C. El tiempo de vida en el envase original sin abrir es de 12 meses desde la fecha de fabricación.

NOTA:

Las instrucciones de uso y aplicación del producto son ofrecidas con base en los resultados de ensayos monitorizados y nuestra experiencia. Debido a las condiciones específicas de aplicación del producto y a las diferentes formas de trabajo de cada aplicador, se recomienda hacer ensayos previos antes de cada uso.

MODO DE EMPLEO:

Las superficies que se adhieren deben estar limpias, secas, libres de grasas, de polvo y sin partes sueltas o mal fijadas.

- Se corta la boca del cartucho y se monta el adaptador de aplicación, que previamente ha sido cortado diagonalmente de acuerdo con el tamaño de la junta que se va a sellar. Luego se monta el cartucho en la pistola aplicador. Durante la interrupción del trabajo o cuando se va a cambiar el cartucho, siempre se debe liberar el seguro de la pistola manual, para poder sacar el cartucho.
- Aplicar uniformemente el adhesivo en el lado en una de las partes que se quieren unir, en puntos o en líneas.
- Presionar las 2 partes, hasta juntarlas, pero no totalmente.
- Cuando se están juntando grandes superficies, se recomienda, que éstas se separen rápidamente inmediatamente después de unir las, esperar un minuto y volver a unir las.
- Para la fijación de objetos pesados, se recomienda usar fijación mecánica adicional, por lo menos por 24 horas.

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Conforme a la legislación vigente, existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad. Dicha documentación proporciona información relativa a las medidas de precaución a tomar durante la manipulación además de medidas de primeros auxilios y datos medio ambientales disponibles.

PRESENTACIONES:

cartucho de 300 ml. Caja 20 unidades

