DATOS TÉCNICOS

Comment [J.D.1]:

Spray RTD

Lubricante de corte para
metales en formato spray

Descripción

El spray RTD de ROCOL es un lubricante para metales de aplicación en spray, que se compone de un concentrado de aditivos para presiones extremas. El spray RTD de ROCOL aplica una económica película de fluido de corte de metales directamente a la zona de corte, y está especialmente indicado para zonas de difícil acceso.

Características sobresalientes

- **Extraordinario rendimiento en operaciones de corte**
- **Apto para todos los metales férreos**
- **Ideal para escariado, aterrajado, taladrado y operaciones generales de talleres**
- **Aplicación fácil y práctica**

Instrucciones de uso

Agitar bien antes de su uso y pulverizar directamente sobre la pieza a trabajar o sobre la herramienta, desde una distancia de 15 a 30 cm. Compruebe su compatibilidad con las superficies pintadas o revestidas, el plástico y la goma antes de su aplicación Asegúrese de que haya una ventilación adecuada.

Datos técnicos (valores típicos)

Aspecto:	*Líquido marrón*
Disolvente:	*Pentano*
Propelente:	*Propano/butano*
Método Shell 4 bolas	
Fuerza de soldadura:	*> 800 kg*
(Índice de desgaste por cargas pesadas):	*179 kg*
Torsión de aterrajado (acero inoxidable 316):	*11,2 NM*
Siliconas:	*Ninguna*

DATOS TÉCNICOS

Lubricantes ROCOL
ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS (Inglaterra).
Tel.: +44 (0)113 232 2600, Fax: 0113 232 2760
ROCOL es una empresa que cuenta con la certificación BS EN ISO 9001.
ROCOL es una marca comercial de ITW Inc.
La información contenida en esta publicación está basada en nuestra experiencia y en los informes de nuestros clientes.
Existen muchos factores fuera de nuestro control o de nuestro conocimiento que afectan al uso y al rendimiento de nuestros productos por cuyo motivo no aceptamos ninguna responsabilidad por la información facilitada.

DATOS TÉCNICOS

Almacenaje:

La temperatura del lugar de almacenaje se deberá mantener por debajo de los 50º C. Se deberá mantener el lugar de almacenaje protegido de los rayos directos del sol.

Tamaño de envases y códigos

400 ml 53011

Seguridad e higiene

Se puede obtener la ficha de datos de seguridad correspondiente poniéndose en contacto con el Departamento de asistencia al cliente de ROCOL Lubricants, ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, Inglaterra.
Teléfono: 0113 232 2700 (Si llama desde fuera del Reino Unido: 44 113 232 2700);
Fax: 0113 232 2760 (Si lo envía desde fuera del Reino Unido: 44 113 232 2760).

Edición: RTD Spray TDS 5301
Fecha: Sept.-04

Lubricantes ROCOL
ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS (Inglaterra).
Tel.: +44 (0)113 232 2600, Fax: 0113 232 2760
ROCOL es una empresa que cuenta con la certificación BS EN ISO 9001.
ROCOL es una marca comercial de ITW Inc.
La información contenida en esta publicación está basada en nuestra experiencia y en los informes de nuestros clientes.
Existen muchos factores fuera de nuestro control o de nuestro conocimiento que afectan al uso y al rendimiento de nuestros productos por cuyo motivo no aceptamos ninguna responsabilidad por la información facilitada.