DATOS TÉCNICOS

LÍQUIDO RTD

Lubricante de corte para metales de aplicación manual

DATOS TÉCNICOS

Descripción

El líquido RTD de ROCOL es un líquido viscoso que contiene aditivos para presiones extremas, diseñado para utilizar en escariado, aterrajado, taladrado, y otras operaciones de corte de metales. El compuesto RTD de ROCOL resulta apropiado para todos los metales, incluidos acero endurecido, nimónico y titanio. Este producto reduce considerablemente la fricción, proporcionando un excelente rendimiento de corte.
El líquido RTD de ROCOL puede añadirse además al aceite mineral de corte normal para las operaciones de corte más arduas, como la estampación y el fresado de engranajes.

Características sobresalientes

- **Rendimiento de corte inigualable**
- **Fluye hasta el filo cortante**
- **No contiene aceites ni disolventes**
- **Apto para la aplicación automática en máquinas con control numérico computerizado**
- **No contiene siliconas**

Instrucciones de uso

El líquido RTD de ROCOL se aplica directamente al corte, y está también disponible en una práctica botella blanda que permite dispensarlo fácilmente con sólo apretarla. Si se va a utilizar como potenciador de aceites minerales de corte, añada entre 1 y 5 partes de líquido RTD de ROCOL por cada 100 partes de aceite mineral de corte sin diluir.

Datos técnicos (valores típicos)

Aspecto:	*Líquido marrón*
Olor:	*Tenue a pino*
Método Shell 4 bolas:	
Fuerza de soldadura (sin diluir):	*> 800 kg*
Fuerza de soldadura (5% en aceite):	*315 kg*
Disolvente:	*Ninguno*
Almacenaje:	*Almacenar a temperatura ambiente normal (5 a 30° C)*

Lubricantes ROCOL
ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS (Inglaterra).
Tel.: +44 (0)113 232 2600, Fax: 0113 232 2760
ROCOL es una empresa que cuenta con la certificación BS EN ISO 9001.
ROCOL es una marca comercial de ITW Inc.
La información contenida en esta publicación está basada en nuestra experiencia y en los informes de nuestros clientes.
Existen muchos factores fuera de nuestro control o de nuestro conocimiento que afectan al uso y al rendimiento de nuestros productos por cuyo motivo no aceptamos ninguna responsabilidad por la información facilitada.

Tamaño de envases y códigos

400 g	código 53072
5 litros	código 53076
20 litros	código 53078
200 litros	código 53079

Seguridad e higiene

Se puede obtener la ficha de datos de seguridad correspondiente poniéndose en contacto con el Departamento de asistencia al cliente de ROCOL Lubricants, ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, Inglaterra.
Teléfono: 0113 232 2700 (Si llama desde fuera del Reino Unido: 44 113 232 2700).
Fax: 0113 232 2760 (Si lo envía desde fuera del Reino Unido: 44 113 232 2760).

Edición: RTD Liquid TDS 5307
Fecha: Enero 04

DATOS TÉCNICOS

Lubricantes ROCOL
ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS (Inglaterra).
Tel.: +44 (0)113 232 2600, Fax: 0113 232 2760
ROCOL es una empresa que cuenta con la certificación BS EN ISO 9001.
ROCOL es una marca comercial de ITW Inc.
La información contenida en esta publicación está basada en nuestra experiencia y en los informes de nuestros clientes.
Existen muchos factores fuera de nuestro control o de nuestro conocimiento que afectan al uso y al rendimiento de nuestros productos
por cuyo motivo no aceptamos ninguna responsabilidad por la información facilitada.