



KRAFFT ACEITE 2T PREMIUM

DESCRIPCIÓN

KRAFFT ACEITE 2T PREMIUM es un lubricante desarrollado con bases y aditivos de última tecnología, adecuado tanto para sistemas de lubricación por inyección como pre-mezcla. Recomendado para aquellos motores que requieran un nivel de calidad API TC y JASO FB.

PROPIEDADES

- KRAFFT ACEITE 2T PREMIUM está desarrollado como lubricante de motores de 2 tiempos tanto de mezcla precia como de engrase separado para conducción urbana y deportiva.
- Excelente poder antigripaje para una superior longevidad de los ciclomotores.
- Compatible con todo tipo de combustibles de gasolina.
- Reduce la formación de residuos carbonosos en los sistemas de escape.
- Se recomienda aplicar la proporción lubricante:combustible indicada por el fabricante del equipo, siendo un 2% una dosis típica para obtener el mejor rendimiento del lubricante.

NIVEL DE CALIDAD

API:	TC	JASO:	FB
------	----	-------	----

REFERENCIAS Y CAPACIDADES

55901	125 ml	55904	1L
-------	--------	-------	----

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedad	Ud.	Método	Dato
Color	-	Visual	Ámbar
Densidad a 20°C	g/ml	ASTM D4052	0.88
Viscosidad cinemática a 100°C	mm ² /s (cSt)	ASTM D445	8.5 - 9.5
Viscosidad cinemática a 40°C	mm ² /s (cSt)	ASTM D445	55 - 80
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	> 105

INDICACIONES DE USO Y PRECAUCIONES

- Lubricante sin riesgos específicos para la salud.
- Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de protección universal. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.
- Existe una hoja de datos de seguridad disponible bajo petición (943 410 400).
- Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos.

FICHA TECNICA

FICHA TECNICA

