

# CONTACTACK AEROSOL

COLA DE CONTACTO EN SPRAY



Rev.: 61183-0322

FICHA TECNICA

FICHA TECNICA

## DESCRIPCIÓN

CONTACTACK AEROSOL de Krafft, es un adhesivo de contacto de base neopreno en cómodo envase a presión para aplicación en spray. El adhesivo puede ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIÓN
Base	Solución de caucho sintético.
Peso específico	0.75 kg/lt.
Contenido en sólidos	22.5 – 23.5 %
Viscosidad	50-100 mPa.s (20°C)
Color	Blanco lechoso.
Tiempo de secado	2-5 min. (20°C)
Tiempo abierto	45 min. Máx
Resistencia al calor	80°C
Duración	1 año a 20°C
Envase	Aerosol de 500 ml.
Propelente	Propano/butano (sin CFC)

NOTA: Estos datos representan valores medios medidos después de diferentes ensayos. Dada la amplia variedad de condiciones de funcionamiento, estos datos no constituyen base para la fijación de especificaciones. En todos los casos, se recomienda hacer pruebas previas de adhesión si se carece de experiencia previa.

## MODO DE EMPLEO

Las superficies deben estar secas y limpias. Agitar antes de usar.

Pulverizar a una distancia de 25 cm. aprox. Aplicar una fina capa de adhesivo en ambas superficies. Después de un tiempo de secado de 2 a 5 minutos unir las dos superficies. Tiempo abierto máximo 45 min.

Para mantener limpia la boquilla después de su uso, mantener el envase boca abajo y pulsar el botón hasta que no salga más adhesivo.

NO RECOMENTADO PARA APLICACIONES EN EL EXTERIOR.

## VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO

Mínimo, un año (a 20°C) en su envase original cerrado.

## SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Conforme a la legislación vigente, existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad. Dicha documentación proporciona información relativa a las medidas de precaución a tomar durante la manipulación y medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

## FORMATOS

El producto se presenta en un envase de 500 ml en formato aerosol

