



# KRAFFT SYNTHETIC GOLD COMPETITION 5W-40

## DESCRIPCIÓN

**KRAFFT SYNTHETIC GOLD COMPETITION 5W-40** es un lubricante 100% sintético formulado con aceites de síntesis y aditivos de última generación diseñado para todo tipo de motores gasolina y diésel.

Su exclusiva aditivación asegura una protección óptima contra el desgaste y la oxidación, previniendo la formación de depósitos que reduzcan la vida del lubricante y comprometan las prestaciones del vehículo, otorgándole una gran versatilidad de uso en la mayoría de fabricantes.

La elevada calidad de sus bases sintéticas de reducida volatilidad asegura una viscosidad duradera en cualquier régimen de trabajo del motor.

## PROPIEDADES

- **KRAFFT SYNTHETIC GOLD COMPETITION 5W-40** ha sido concebido como un lubricante sintético multifuncional de gran versatilidad para uso en todo tipo de motores gasolina y diésel tanto de aspiración natural como turbo-alimentados.
- Su aditivación específica contra el desgaste y la oxidación asegura un funcionamiento satisfactorio bajo cualquier tipo de conducción (autopista, tráfico urbano), tanto en verano como invierno, por su superior resistencia a la formación de depósitos, lodos y barnices.
- Su naturaleza sintética le imparte una excelente bombeabilidad y circulación del aceite incluso a muy bajas temperaturas, previniendo un desgaste excesivo de partes críticas del motor en frío.

## NIVEL DE CALIDAD

ACEA	A3/B3
API	SN/CF

## REFERENCIAS Y CAPACIDADES

65904	1L
65905	5L



# KRAFFT SYNTHETIC GOLD COMPETITION 5W-40

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedad	Ud.	Método	Dato
Color	-	Visual	Ámbar
Grado	-	SAE J300	5W-40
Densidad a 15°C	g/ml	ASTM D4052	0,85
Viscosidad cinemática a 100°C	cSt	ASTM D445	12,5 – 16,3
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	ASTM D445	85
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	> 150
Viscosidad dinámica CCS a -30°C	cP	ASTM D5293	< 6.600
Viscosidad dinámica HTHS a 150°C	cP	CEC-L- 36-90	> 3,5
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D2896	7
Volatilidad NOACK (250 °C, 1h)	%	CEC L-40-93	< 12
Punto de Inflamación	°C	ASTM D92	> 210
Punto de Congelación	°C	ASTM D97	< -35

Nota: Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. KRAFFT se reserva el derecho de modificar o actualizar la presente ficha sin comunicación previa.

## INDICACIONES DE USO Y PRECAUCIONES

- Lubricante sin riesgos específicos para la salud.
- Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de protección universal. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.
- Existe una hoja de datos de seguridad disponible bajo petición (943 410 400).
- Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos.