



Especificaciones del producto



Gama profesional

AIRCOMATIC® III

con ozonizador

y nebulización ultrasónica de:

1) Wynn's Airco-Clean®

2) Cabin Disinfectant

3) Wynn's Air Purifier

Wynn's Aircomatic® III es una máquina para la aplicación de los productos Wynn's Airco-Clean® Ultrasónico, Cabin Disinfectant y Wynn's Air Purifier para desinfectar, eliminar y prevenir los olores desagradables en el sistema de climatización y en el interior del vehículo

Propiedades

- ✓ Utilización fácil, sin supervisión durante el tratamiento.
- ✓ Uso completamente seguro.

Propiedades ultrasónicas

- ✓ La célula ultrasónica nebuliza los productos Wynn's Airco-Clean® Ultrasónico y Wynn's Air Purifier en pequeñas gotas de < 5 micra.
- ✓ La nebulización de Airco-Clean® es enviada hacia el evaporador del sistema de climatización por medio de un ventilador incorporado. La nebulización del Air Purifier y Cabin Disinfectant es distribuida en el interior del coche.
- ✓ Gracias a las pequeñas gotas NO es necesario desmontar el filtro de polen cuando se aplica el producto Airco-Clean®.
- ✓ Gracias a la célula ultrasónica que dispone la máquina, ésta se para automáticamente:
 - Si el nivel del líquido es demasiado bajo/demasiado alto.
 - Si la temperatura ambiente es demasiado alta (> 50°C).
 - Al final de la duración del tratamiento (dependiendo de la temperatura ambiente).
- ✓ La duración del tratamiento es aproximadamente 20 minutos a 22°C para Wynn's Airco-Clean® Ultrasónico y para Cabin Disinfectant. Para Wynn's Air Purifier la duración del tratamiento es aproximadamente de 10 minutos a 22°C.
- ✓ La boquilla dirige la nebulización y asegura el tamaño correcto de las gotas.

Propiedades de generación de ozono

- ✓ El ozonizador produce el ozono durante un tiempo programado.
- ✓ La concentración de ozono no sobrepasa las cantidades peligrosas.

KRAFFT SLU Carretera de Urnieta, s/n 20400 Andoain (Guipúzcoa) / España
Tel: 943 410 400 - Fax: 943 410 424 – E-mail: info@krafft.auto – Website :www.krafft.auto

Los datos de propiedades y aplicaciones de los productos indicados se ofrecen de buena fe y están basados en nuestras experiencias de investigación y en la práctica. A causa de los diversos usos, es imposible indicar todos los detalles y no asumimos ninguna obligación o responsabilidades resultante de ellos. Cuando una nueva edición aparece a causa del desarrollo técnico, los datos precedentes quedan anulados. La fecha de emisión está indicada a pie de página.



Especificaciones del producto

- ✓ El ozono es distribuido en el interior del coche por medio de un ventilador incorporado.
- ✓ El ozonizador comienza a funcionar 10 segundos después de la puesta en marcha. El usuario dispone de suficiente tiempo para salir del vehículo antes de que el tratamiento de ozono comience.
- ✓ El ozono entra en reacción con las moléculas que han causado los malos olores y ayuda a neutralizarlas en combinación con el efecto del Wynn's Air Purifier.
- ✓ La generación de ozono debe ser utilizada únicamente en combinación con un tratamiento de Wynn's Air Purifier. La nebulización de Wynn's Air Purifier comienza inmediatamente después de que la generación de ozono haya finalizado. Wynn's Air Purifier neutraliza inmediatamente el ozono y tiene un efecto adicional en los malos olores.
- ✓ Eso llevará a una eliminación óptima de los malos olores en el interior del vehículo.
- ✓ Después del tratamiento se puede entrar al vehículo de forma segura.

Aplicaciones

Tratamiento 1: Nebulización del Wynn's Airco-Clean® Ultrasónico

- ✓ Para eliminar los malos olores en el sistema de climatización de coches, camiones y autobuses.

Tratamiento 2: Nebulización del Wynn's Air Purifier

- ✓ Para eliminar los malos olores en el interior de coches, camiones (también en maleteros).

Tratamiento 3: Generación de ozono (período largo o breve) y después se inicia la nebulización del Wynn's Air Purifier

- ✓ Para eliminar los malos olores severos en el interior de coches y maleteros.

Se puede hacer los tratamientos separadamente o en combinación.

¿Cuántas veces conviene realizar el tratamiento?:

- Airco-Clean®: una vez o dos veces al año o en cualquier momento que sea necesario.
- Air Purifier: tres o cuatro veces al año o en cualquier momento que sea necesario.
- Cabin Disinfectant : una vez o dos veces al año o en cualquier momento que sea necesario.

Características

- ✓ Caja de la máquina
 - Base en metal y acero inoxidable tratado
 - Cubierta y mango en plástico
- ✓ Célula ultrasónica con frecuencia total de 1,7 MHz
- ✓ Ozonizador, potencia de 20 mg / hora

KRAFFT SLU Carretera de Urnieta , s/n 20400 Andoain (Guipúzcoa) / España
Tel: 943 410 400 - Fax: 943 410 424 – E-mail: info@krafft.auto– Website :www.krafft.auto

Los datos de propiedades y aplicaciones de los productos indicados se ofrecen de buena fe y están basados en nuestras experiencias de investigación y en la práctica. A causa de los diversos usos, es imposible indicar todos los detalles y no asumimos ninguna obligación o responsabilidades resultante de ellos. Cuando una nueva edición aparece a causa del desarrollo técnico, los datos precedentes quedan anulados. La fecha de emisión está indicada a pie de página.



Especificaciones del producto

3 programas:

- No ozono
- Tratamiento breve: 15 min.
- Tratamiento largo: 30 min.

- ✓ Conexión a la red eléctrica
 - 12 V CC conexión, del tipo encendedor, con fusible incorporado (16 A)
- ✓ Fuente de tensión
 - 12V DC
- ✓ Consumo de electricidad:
 - Ozonizador: 12 – 15 W
 - Célula electrónica: 65 – 95 W
- ✓ Mando electrónico con microprocesador y elemento refrigerante
- ✓ Ventilador incorporado protegido con filtro
- ✓ Dimensiones : máquina: 24,5 x 15 x 16 cm (20 cm con mango)
con boquilla: 34 x 15 x 24,5 cm
- ✓ Peso neto: máquina: 2.4 kg
- ✓ Aprobado CE

Referencia

Referencia : 68480

Modo de empleo

Ver el manual.

Nota

- ✓ Para preservar las características de la máquina y sus piezas recomendamos las temperaturas de almacenamiento siguientes: de -30°C hasta $+90^{\circ}\text{C}$.
- ✓ Una vaporización óptima es efectuada a las temperaturas de funcionamiento siguientes: de 0°C hasta $+50^{\circ}\text{C}$.

KRAFFT SLU Carretera de Urnieta , s/n 20400 Andoain (Guipúzcoa) / España
Tel: 943 410 400 - Fax: 943 410 424 – E-mail: info@krafft.auto– Website :www.krafft.auto

Los datos de propiedades y aplicaciones de los productos indicados se ofrecen de buena fe y están basados en nuestras experiencias de investigación y en la práctica. A causa de los diversos usos, es imposible indicar todos los detalles y no asumimos ninguna obligación o responsabilidades resultante de ellos. Cuando una nueva edición aparece a causa del desarrollo técnico, los datos precedentes quedan anulados. La fecha de emisión está indicada a pie de página.