

Nivel de burbuja electrónico 196 DL

Resistente. Estanco al agua. Exento de calibración. Diseñado para retos extremos



- Nivel de burbuja electrónico con dos pantallas digitales para la lectura de valores de medición de inclinaciones, pendientes y ángulos.
- ULTRA-PROTECT: protección óptima frente al polvo y al agua según IP 67.
- Legibilidad óptima: 2 pantallas digitales que se iluminan pulsando un botón.
- Señal acústica: rápida alineación de componentes.
- CAL-FREE: exento de calibración.

Fichas técnicas

precisión de la medición de inclinación electrónica a 0° y 90°	± 0,05°
precisión de la medición de inclinación electrónica a 1° y 89°	± 0,1°
Modos de lectura	°, %, mm/m, inch/ft
Typo de batteria	2 AA
Autonomía (sin iluminación)	400 horas
Clase de protección	IP 67

Volumen de entrega

Nivel de burbuja electrónico TECH 196 DL, bolsa para niveles de burbuja, 2 pilas AA



Información de inclusión y precio

Referencia	GTIN	Articulo	Unidad de embalaje	PVP incl. IVA
19831	4005069198312	TECH 196 DL, 23 cm*	1	
19830	4005069198305	TECH 196 DL, 40 cm	1	
19829	4005069198299	TECH 196 DL, 61 cm	1	
19828	4005069198282	TECH 196 DL, 81 cm	1	
19827	4005069198275	TECH 196 DL, 100 cm	1	
19826	4005069198268	TECH 196 DL, 122 cm	1	
19824	4005069198244	TECH 196 DL, 183 cm	1	

* sin burbuja