



# REFAN COOL AL 90

## ACEITE EMULSIONABLE – ALUMINIO Y SUS ALEACIONES

### DESCRIPCIÓN

Específico para trabajos moderadamente pesados de eliminación de virutas en ALEACIONES DE ALUMINIO y aceros no aleados. También adecuado para operaciones en aleaciones amarillas.

- EXCELENTE ESTABILIDAD
- EXCELENTES PRESTACIONES DE CORTE
- EFICAZ PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN
- BUEN PODER LUBRICANTE
- NO CONTIENE AMINAS SECUNDARIAS – BORO CLORO Y NONILFENOLES

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto emulsión	Lácteo
Ph (solución al 5%)	9,2
Densidad a 15°C	0,940 kg/lit
Solubilidad en agua	Emulsionable
C. Refractométrico	1
Contenido de aceite	50% aproximadamente
Conservar a °C	+5-+40

### APLICACIONES - DILUCIONES

Procesamiento	% en agua
Corte Aluminio y su aleaciones	5 -10%
Acero	4 - 8%
Aleaciones amarillas (latón, bronce, cobre)	4 - 6%

### CÓDIGOS - FORMATOS

Código del Producto	15ME05
Código EAN	8020089989210
Formato	Bidón 5000 ml
Confección	2 bidones
Código del Producto	15ME25
Código EAN	8020089989203
Formato	Bidón 25 litros
Confección	1 bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.