



# REFAN COOL QR 80

## ACEITE EMULSIONABLE SEMISINTÉTICO MULTIMETAL

### DESCRIPCIÓN

Con bases minerales de alta pureza, respaldado por aditivos EP antioxidantes seleccionados e inhibidores de desarrollo bacteriano. Para trabajos de media dificultad en la eliminación de virutas. Específico para operaciones en ACEROS - HIERRO FUNDIDO - ALEACIONES DE ALUMINIO.

- EXCELENTE ESTABILIDAD Y PRESTACIONES DE CORTE
- EFICAZ PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN
- BUEN PODER LUBRICANTE
- EXCELENTE RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE ESPUMA

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto emulsión	Translúcida
pH (solución al 5%)	9,6
Densidad a 15°C	0,980 kg/lit
Solubilidad en agua	Emulsionable
C. Refractométrico	1,5
Contenido de aceite	25% aproximadamente
Conservar a °C	+5-+40

### APLICACIONES - DILUCIONES

Trabajo - Materiales	% en agua
Torneado - Fresado - Roscado	5 - 8%
Perforación profunda	8%
Operaciones de Rectificado	2 - 4%

### CÓDIGOS - FORMATOS

Código del Producto	24ME05
Código EAN	8020089989135
Formato	Bidón 5000 ml
Confección	2 bidones
Código del Producto	24ME25
Código EAN	8020089989128
Formato	Bidón 25 litros
Confección	1 bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.