



REFAN COOL SY 60

ACEITE EMULSIONABLE SINTÉTICO PARA RECTIFICADO

DESCRIPCIÓN

Específico para trabajos de rectificado en materiales ferrosos y no ferrosos. La ausencia de determinados componentes y la buena compatibilidad cutánea hacen que el producto sea adecuado para los estándares higiénicos y toxicológicos actuales.

- EXCELENTE LIMPIEZA Y ENFRIAMIENTO
- LARGA DURACIÓN DE LAS MUELAS DE CORTE
- EXCELENTE MISCIBILIDAD EN AGUA
- LIBRE DE AMINAS SECUNDARIAS Y CLORO
- TENDENCIA REDUCIDA A LA FORMACIÓN DE ESPUMA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto emulsión	Transparente
Ph (solución al 5%)	10
Densidad a 15°C	1,050 kg/lit
Solubilidad en agua	Soluble
C. Refractométrico	4,5
Contenido de aceite	0%
Conservar a °C	+5-+40

APLICACIONES - DILUCIONES

Trabajo - Materiales	% en agua
Rectificado	2 -4%

CÓDIGOS - FORMATOS

Código del Producto	16MF05
Código EAN	8020089989098
Formato	Bidón 5000 ml
Confección	2 bidones

Código del Producto	16MF25
Código EAN	8020089989081
Formato	Bidón 25 litros
Confección	1 bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.