

REFAN CUT TURN

ACEITE DE CORTE INTEGRAL PARA TORNEADO

DESCRIPCIÓN

VELOCIDAD EN ACEROS, ACEROS ALEADOS, ALEACIONES AMARILLAS Y LIGERAS.

Desarrollado para optimizar la lubricación y refrigeración en operaciones de torneado a alta velocidad. A la vanguardia en cuanto a aspectos higiénicos, ambientales y toxicológicos.

- EXCELENTE HUMECTACIÓN Y CONSECUENTE ALTO RENDIMIENTO
- ELEVADA PRESTACIÓN DE CORTE
- EXCELENTE PROPIEDAD LUBRICANTE
- REDUCIDA TENDENCIA A LA FORMACIÓN DE NIEBLAS DE ACEITE Y HUMOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido claro
Viscosidad	30 cSt
Densidad a 15°C	0,870 kg/lt
Punto de inflamación	>200 °C
Contenido de cloro	nd
Conservar a °C	+5/40

APLICACIONES

Torneado

CÓDIGOS - FORMATOS

Código del Producto	15MA05
Código EAN	8020089989029
Formato	bidón 4 kg
Confección	2 bidones

Código del Producto	15MA25
Código EAN	8020089989012
Formato	bidón 22 kg
Confección	1 bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.