

# REFAN GUARD DE ACEITE PROTECTOR DEWATERING

## DESCRIPCIÓN

Aceite protector **DEWATERING** para la lubricación y protección de maquinaria, equipos o piezas que deben ser almacenados por períodos más o menos largos o incluso ser transportados "por mar". Asegura un excelente poder protector.

- UTILIZABLE TAMBIÉN EN SUPERFICIES HÚMEDAS
- NO CRISTALIZA
- NO SE AGRIETA
- NO DAÑA JUNTAS, PLÁSTICO, VIDRIO Y PIEZAS PINTADAS
- SEGURO, NO CONTIENE SOLVENTES CLORADOS, NO IRRITA LA PIEL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS
- NO ES MOLESTO GRACIAS A SU BAJÍSIMO OLOR

## APLICACIONES - DILUCIONES

Para proteger pequeñas piezas metálicas y piezas mecánicas, ejes y engranajes, maquinaria y productos manufacturados.

Puede ser aplicado mediante:

- Inmersión con tanques especiales equipados con drenaje de agua
- Pulverización
- Brocha

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido marrón
Densidad a 15°C	0,770 kg/lt
Punto de inflamabilidad	>40°C
Protección en interiores	6 meses
Conservar a temperaturas	+5/+40°C

## CÓDIGOS - FORMATOS

Código del Producto	03RG05
Código EAN	8020089988947
Formato	4 kg en bidón
Confección	2 bidones
Código del Producto	03RG25
Código EAN	8020089988930
Formato	20 kg en bidón
Confección	1 bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.