



REFAN WAY 68

ACEITE PARA GUÍAS

DESCRIPCIÓN

Aceite mineral parafínico anti-goteo para guías y sistemas de lubricación centralizados. Altamente refinado y con un paquete bien equilibrado de aditivos anti-desgaste, aditivos de untuosidad sintéticos y aditivos de extrema presión.

Clasificación ISO G.

- ENORME PODER LUBRICANTE
- MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL ÓXIDO Y LA CORROSIÓN
- EXCELENTES PROPIEDADES ANTIESPUMA Y DEMULSIVAS
- ALTAS CARACTERÍSTICAS ANTIDESGASTE
- NOTABLES CARACTERÍSTICAS ANTI-STICK SLIP

APLICACIONES

Específico como lubricante para guías/deslizadores.

También puede ser utilizado como aceite lubricante general para:

- Sistemas centralizados que bombean aceite en cojinetes, rodamientos, engranajes, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido claro
Densidad a 20°C	0,880 kg/lt
Punto de inflamabilidad	>100°C
Viscosidad	68 cSt
Conservar a temperaturas	+5/+40°C

CÓDIGOS - FORMATOS

Código del Producto	18GA05
Código EAN	8020089988862
Formato	Bidón 4 kg
Confección	2 bidones

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.