



GF502

GRASA AL LITIO

DESCRIPCIÓN

Grasa lubricante multifuncional, formulada con LITIO y ACEITE MINERAL altamente refinado, con aditivos anticorrosión y antidesgaste.

- EXCELENTE RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN
- ANTIDESGASTE, ANTICORROSIÓN, ANTIOXIDANTE
- BUEN PODER DE ADHESIÓN
- RESISTE LA ACCIÓN DEL AGUA
- NOTABLE ESTABILIDAD MECÁNICA
- NOTABLE PODER LUBRICANTE

USO

Lubricación general de vehículos de motor y de rodamientos de maquinaria industrial que funciona en condiciones de carga media/pesada, temperaturas elevadas y presencia de agua. **EJES, ARTICULACIONES, JUNTAS, ENGRANAJES, CERRADURAS, RUEDAS, CABLES, CARCASAS, ETC.**

Se puede aplicar con pincel o con una espátula, teniendo cuidado de extenderlo en una capa fina y uniforme sobre las piezas que se vayan a lubricar. Limpiar y desengrasar previamente las superficies metálicas.

Consejo: En caso de que haya óxido, este debe eliminarse antes de utilizar la grasa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Pomada beige
Consistencia NLGI	2
Temp. funcionamiento	-25°C/+120°C
Carga de soldadura	120 kg (IP 239)
Punto de goteo	190°C (ASTM D566)
Penetración de trabajo	280mm/10 (60 golpes)
Penetración de trabajo	292mm/10(100.000 golpes)
Conservación	24 meses (integral)

CÓDIGO - FORMATO

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>EAN</u>	<u>Confección</u>
1GD125	125 ml	8020089999646	Tubo
1GD500SP	500 gr	8020089999639	Bote
1GD005	5 kg	8020089999615	Bote

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.

