



626

ABSORBENTE – GRANULOMETRÍA 15/30

Review 2025

DESCRIPCIÓN

SILICATO DE MAGNESIO HIDRATADO

Mineral poroso, adecuado para absorber derrames accidentales de sustancias oleosas y ácidas sobre pavimentos, asfalto, carreteras y autopistas.

Se presenta en forma granular con una densidad aparente de aproximadamente 600 gr/l, lo que confiere al producto una buena estabilidad incluso cuando se utiliza en condiciones climáticas adversas.

El uso del producto no requiere precauciones especiales, al tratarse de un material inerte; sin embargo, recordamos que durante las operaciones de absorción, recogida, almacenamiento y eliminación es necesario cumplir con la normativa vigente relativa a las sustancias absorbidas.

- NO INFLAMABLE
- IGNÍFUGO
- INERTE
- DE ORIGEN NATURAL
- ANTIDESLIZANTE

UTILIZACIÓN

Talleres, empresas metalúrgicas, cocinas, etc.

626, también se utiliza como agente «desinfectante», ya que absorbe líquidos, impidiendo la fermentación bacteriana y los malos olores en mataderos, cámaras frigoríficas, ceniceros, etc.

Indicado para la absorción de:

- ACEITES – ACEITES VEGETALES
- HIDROCARBUROS
- ÁCIDOS
- LÍQUIDOS PELIGROSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

RENDIMIENTO

<u>SUSTANCIA</u>	<u>ABSORCIÓN</u>
Agua	120-130%
Aceite	85-90%
Glicol	100%

CÓDIGO - FORMATO

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>EAN</u>	<u>Confección</u>
220020	20 kg	8020089986905	Saco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Gránulos grises/beige
Olor	Típico
Densidad	2,1 kg/l
Conservación	24 meses ()

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.



626

ABSORBENTE – GRANULOMETRÍA 15/30

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.

