



Artículo : 930002

Producto : Lubricante de silicona

Descripción

Spray de silicona para lubricar y proteger piezas de metal, plástico y caucho. El spray de silicona es hidrófugo, de pH neutro y resistente a las inclemencias del tiempo, a los ácidos y álcalis débiles. El spray de silicona evita la congelación y la desecación de las piezas de caucho, así como los chirridos y grietas de las piezas de plástico. El spray de silicona tiene una excelente estabilidad mecánica y térmica. El spray de silicona PRO-Tech tiene un patrón de pulverización dirigido y puede soportar temperaturas de - 50 °C a + 200 °C.

Especificaciones

- ❖ Packaging: 400ml NET
- ❖ Base: Aceite de silicio (1000 cSt)
- ❖ Aspecto: Líquido transparente e incoloro
- ❖ Propelente: Propano-Butano
- ❖ VOC-CH %: 88%
- ❖ VOC-EU g/l: 580 g/l
- ❖ Densidad (g/ml 20°C): 0.659
- ❖ Presión de vapor a 20°C: 3-4 bar
- ❖ Caudal de pulverización: 1.5 g/sec
- ❖ Resiste temperaturas: -50°C to +200°C
- ❖ pH: Neutro
- ❖ Distribucion: 1 caja de 12 unidades
- ❖ Tiempo de almacenamiento: hasta 10 años

Recomendación general

Para obtener un rendimiento óptimo, se debe aplicar sobre una superficie limpia y seca a una temperatura entre 5 °C y 30 °C.

Debe conservarse en un lugar protegido de las heladas.

Almacenado como se indica anteriormente, el período de almacenamiento promedio es de aproximadamente un año.

Evite la exposición a temperaturas superiores a 50 °C y manténgalo alejado de fuentes de ignición, calor y luz solar.

Al igual que con todas las operaciones de manipulación y almacenamiento, se recomienda encarecidamente NO FUMAR.



Instrucciones de uso

El aerosol debe estar a temperatura ambiente. La temperatura ideal de procesamiento es de 5 a 30 °C. Agite el aerosol antes de usarlo. Aplique el spray de silicona en una capa fina. La mejor lubricación se obtiene después de la evaporación del disolvente (aproximadamente 1 minuto).

Aplicación

- ❖ Piezas de plástico chirriantes
- ❖ Gomas de puertas
- ❖ Paneles de control
- ❖ Parachoques
- ❖ Rieles guía (caravanas, toldos)
- ❖ Techos solares
- ❖ Puertas corredizas
- ❖ Hojas de sierra
- ❖ Herramienta para descargar moldes



Las gamas SOPPEC PRO TECH ofrecen una amplia selección de productos en formato aerosol, agrupados según su función: ¡PROTECCIÓN, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN!