



Artículo : 930107

Producto : Aceite de corte

Descripción

PRO-Tech El aceite de perforación y corte es un aceite puro, sin diluir, de alta calidad para evitar el sobrecalentamiento del metal al realizar trabajos de perforación y corte. Fácil de usar para trabajos de mecanizado comunes.

Especificaciones

- ❖ Contenido: 400 ml
- ❖ Base: Aceites minerales con aditivos de extrema presión (EP) y antidesgaste (AW)
- ❖ Apariencia: Aceite marrón claro
- ❖ Propelente: Propano-Butano
- ❖ VOC-CH %: 20%
- ❖ VOC-EU g/l: 161 g/l
- ❖ Densidad (g/ml 20°C): 0.807
- ❖ Presión de vapor 20°C: 3.3 - 3.9 bar
- ❖ Caudal de flujo +/- 2.0 g/sec
- ❖ Distribución: 1 caja de 12 unidades
- ❖ Tiempo de almacenamiento: hasta 10 años

Condiciones generales :

Para un rendimiento óptimo, se debe aplicar sobre una superficie limpia y seca a una temperatura entre 5°C y 30°C.

Debe mantenerse en un lugar libre de heladas.

Almacenado como se indicó anteriormente, el período promedio de almacenamiento es de aproximadamente un año.

Evite la exposición a temperaturas superiores a 50°C y manténgalo alejado de fuentes de ignición, calor y luz solar.

Como ocurre con todas las operaciones de manipulación y almacenamiento, se recomienda encarecidamente NO FUMAR.



Instrucciones de uso

El aerosol debe estar a temperatura ambiente. La temperatura ideal de procesamiento es de 5 a 30°C. Agite bien la lata de aerosol antes de usar. Rocíe abundantemente las herramientas y el material antes del procesamiento. Es importante que tanto las herramientas como el material permanezcan húmedos.

Aplicación

- ❖ Corte
- ❖ Aserrado
- ❖ Perforación
- ❖ Tapping
- ❖ Mecanizado
- ❖ Molienda
- ❖ Fresado
- ❖ Perforación
- ❖ Cepillado

Las gamas SOPPEC PRO TECH ofrecen una amplia gama de productos en formato aerosol, agrupados según su función: ¡PROTECCIÓN, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN!