



Artículo : 960021

Producto : Afloja todo enfriador

Descripción

Herramienta eficaz y de alta calidad para aflojar piezas atascadas y oxidadas. Al someter las piezas afectadas a un golpe con una rápida caída de temperatura, la conexión atascada se "rompe", tras lo cual la pieza se puede desmontar con mayor facilidad.

Especificaciones

- ❖ Packaging: 200ml NET
- ❖ Base: Hidrocarburos alifáticos y aromáticos, aceites minerales de baja viscosidad, aditivos anticorrosión y partículas ultrafinas.
- ❖ Apariencia: Líquido rojo transparente
- ❖ Propelente: Propano-Butano
- ❖ VOC-CH %: 97%
- ❖ VOC-EU g/l: 580 g/l
- ❖ Densidad (g/ml 20°C): 0.596
- ❖ Presión de vapor a 20°C: 3.9-4.5 bar
- ❖ Caudal de pulverización: +/- 2 g/sec
- ❖ Distribución: 1 caja de 12 unidades
- ❖ Tiempo de almacenamiento: hasta 10 años

Condiciones generales

Para obtener un rendimiento óptimo, se debe aplicar sobre una superficie limpia y seca a una temperatura entre 5 °C y 30 °C.

Debe conservarse en un lugar protegido de las heladas.

Almacenado como se indica anteriormente, el período de almacenamiento promedio es de aproximadamente un año.

Evite la exposición a temperaturas superiores a 50 °C y manténgalo alejado de fuentes de ignición, calor y luz solar.

Al igual que con todas las operaciones de manipulación y almacenamiento, se recomienda encarecidamente NO FUMAR.



Instrucciones de uso

El aerosol debe estar a temperatura ambiente. La temperatura ideal de procesamiento es de 5 a 30°C.

Agitar el aerosol antes de su uso.

Rociar la unión roscada a tratar durante unos segundos presionando brevemente el botón de pulverización varias veces. Debido a la fuerte caída de temperatura, junto con la operación de penetración del aceite, la unión roscada puede aflojarse.

Aplicacion

- ❖ Tornillos, pernos y tuercas
- ❖ Herramientas
- ❖ Conexiones por tornillos
- ❖ Piñones
- ❖ Materiales de fijación
- ❖ Bisagras y cerraduras



Las gamas SOPPEC PRO TECH ofrecen una amplia selección de productos en formato aerosol, agrupados según su función: ¡PROTECCIÓN, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN!