



PINTURA ALTA TEMPERATURA

Item no.

424004 : NEGRO MATE

424005 : GRIS ANTRACITA MATE



400ML

Revestimiento de alto rendimiento para la protección de superficies metálicas expuestas a altas temperaturas de hasta 650°C. Ideal para la reparación o renovación de motores, tuberías, conductos de vapor, tuberías, tubos de escape, chimeneas, barbacoas, etc.

Aplicación directa sobre metal (soportes sanos o ligeramente oxidados).

2 colores: negro y gris.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- RESISTE HASTA 650°C
- APLICACIÓN DIRECTA SIN CAPA DE FONDO SOBRE SOPORTES METÁLICOS SANOS/POCO OXIDADOS
- ALTA COBERTURA Y PODER DE RELLENO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso: interior+ exterior

Rendimiento: 2m² por aerosol

Seco al tacto: 15-20min

Retocable: 30min

Seco completamente: 24h

Resina: Acrílica

Aplicación: Ideal en motores, calentadores de aire, ventiladores, barbacoas, etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Los soportes deben estar sanos, desengrasados, limpios y secos. Las superficies pueden desengrasarse con acetona. Cubra las zonas circundantes que no se vayan a pintar. **Sustratos barnizados o pintados:** Lijar ligeramente la superficie de antemano para facilitar la adherencia. **Superficies metálicas:** eliminar previamente cualquier resto de óxido.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar, agite bien el aerosol durante al menos 2 minutos para mezclar bien la pintura. Aplicar en capas finas cruzadas a una distancia de 25 cm de la superficie a pintar. Respetar los tiempos de secado. Después del tiempo de secado completo, calentar a una temperatura de al menos 200°C durante 30 a 60 minutos para endurecer la pintura.

ETIQUETADO DE PELIGRO



PELIGRO

Fichas de datos de seguridad disponibles en el sitio quickfds.fr



*Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que supongan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

Almacenar protegido de las heladas, la humedad y el calor. Almacenar el producto a una temperatura entre 5°C y 25°C. Cerrar bien el producto después de cada uso. Puede conservarse durante 1 año después de abierto, y 2 años sin abrir, si se manipula y almacena en buenas condiciones.

Las pinturas requieren un tratamiento especial para ser eliminadas de forma segura para el medio ambiente. No tirar a la basura doméstica. Elimine el producto y su envase en un centro autorizado.