



Artículo : 940113

Producto : Anti proyecciones de soldadura

Descripción

PRO-Tech Anti-salpicaduras de soldadura es un spray de soldadura de alta calidad para evitar la adhesión de salpicaduras de soldadura en la boca de soldadura y los alrededores de la zona de soldadura. Un agente sin silicona fácil de usar que protege contra la quema de partículas metálicas y que no se acumulan en la mordaza de soldadura si ésta también se trata con el spray.

Especificaciones

- ❖ Contenido: 400ml
- ❖ Base: Mezcla especial de ingredientes en agua.
- ❖ Aspecto: Líquido claro
- ❖ Propelente: Nitrogeno
- ❖ VOC-CH %: 0 %
- ❖ VOC-EU g/l: 0 g/l
- ❖ Peso específico (g/ml 20°C): 1.013
- ❖ Presión de vapor a 20°C: 6.5 bar
- ❖ Caudal de pulverización: 1.6 g/sec
- ❖ Distribución: 1 caja de 12 unidades
- ❖ Tiempo de almacenamiento: hasta 10 años

Condiciones generales

Para un rendimiento óptimo, se debe aplicar sobre una superficie limpia y seca a una temperatura entre 5°C y 30°C.

Debe mantenerse en un lugar libre de heladas.

Almacenado como se indicó anteriormente, el período promedio de almacenamiento es de aproximadamente un año.

Evite la exposición a temperaturas superiores a 50°C y manténgalo alejado de fuentes de ignición, calor y luz solar.

Como ocurre con todas las operaciones de manipulación y almacenamiento, se recomienda encarecidamente NO FUMAR.



Instrucciones de uso

Almacenar sin escarcha. El aerosol debe estar a temperatura ambiente. La temperatura ideal de procesamiento es de 5 a 35°C. Agite el aerosol antes de usar. Pulverizar las piezas a proteger y realizar los trabajos de soldadura (tanto pistola como zona de soldadura). Retire las salpicaduras de soldadura con un cepillo de alambre. Si es necesario, retire el aceite con agua o un paño húmedo.

Aplicacion

- ❖ Pistolas de soldar
- ❖ Zonas de soldadura

Las gamas SOPPEC PRO TECH ofrecen una amplia gama de productos en formato aerosol, agrupados según su función: ¡PROTECCIÓN, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN!