



ATON TECH

SPRAY LUBRIFICANTE PENETRANTE MULTIPURPOSE

DESCRIPCIÓN

Fórmula profesional de alto rendimiento con ingredientes activos y ACEITES SINTÉTICOS para lubricar, penetrar y disolver la oxidación. Penetra en profundidad. Garantiza excelentes propiedades:

- LUBRICANTE
- DESBLOQUEANTE
- HIDRÓFUGO

ATON TECH penetra y actúa incluso en presencia de grasa cocida, manchas de carbonatos, lodos en general, polvo de origen calcáreo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido pajizo
Olor	Característico
Densidad 20°C	0,820 kg/l (fase líquida)
Conservación	24 meses (5/28°C)

USO

DONDE

Talleres de vehículos pesados y talleres en general, Montacargas y carretillas elevadoras (también para cadenas), Canteras de áridos y mármol en general, Mantenimiento de componentes sumergidos en agua con óxido y suciedad orgánica, Cualquier otra limpieza, desatascos, protección, etc.

MODO DE EMPLEO

Agitar el bote durante un minuto aproximadamente. Pulverizar generosamente sobre la superficie desde una distancia de unos 20 cm. Esperar el tiempo necesario para que el producto haga efecto.

CONSEJOS

Si es posible, elimine la suciedad persistente y la grasa antes de usar.

CÓDIGOS - FORMATOS

<u>Código</u>	<u>Ean</u>	<u>Envase</u>
3AG400	8020089994153	Spray 400 ml
3AGSDE*	8020089986677	Spray 400 ml
		* doble salida

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.