



# ATON TECH L

## LUBRICANTE PENETRANTE DESBLOQUEANTE ANTICORROSIÓN

### DESCRIPCIÓN

Fórmula profesional de alto rendimiento con ingredientes activos y ACEITES NATURALES para lubricar, penetrar y disolver la oxidación. Demuestra ser un excelente ANTICORROSIVO en las situaciones más extremas.

Penetra en profundidad, garantizando una excelente lubricación, protección anticorrosión y limpieza incluso en presencia de:

- ACEITES Y GRASAS, INCLUSO COCIDOS.
- ÓXIDO
- MANCHAS DE CARBONATOS
- POLVOS DE PIEDRA CALIZA

### USO

Cualquier situación en la que se requiera un lubricante, protector anticorrosión y desbloqueante de alto rendimiento en forma líquida.

Siempre que sea posible, eliminar primero las partes más grandes de suciedad, grasa, etc. para acelerar la acción del producto.

Distribuir el producto generosamente sobre la superficie a tratar.

Esperar el tiempo necesario para que el producto penetre en profundidad y actúe.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido pajizo
Olor	Característico
Densidad 20°C	0,820 kg/l
Punto de inflamación	<62°C
Conservación	24 meses (5/28°C)

### CÓDIGOS - FORMATOS

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>Envase</u>
3AG025	25 litros	Bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.