



# ATON TECH PTFE

## LUBRICANTE PENETRANTE EN SPRAY

### DESCRIPCIÓN

Fórmula avanzada con aditivo PTFE. Permite una mayor lubricación de las piezas móviles, reduciendo el desgaste de las piezas metálicas. Protege, lubrica, desbloquea y prolonga la vida de la maquinaria, reduciendo significativamente los costes de mantenimiento. Penetra en profundidad. Garantiza excelentes propiedades:

- LUBRICANTE
- DESBLOQUEANTE
- HIDRÓFUGO

### CÓDIGOS - FORMATOS

<u>Código</u>	<u>Ean</u>	<u>Envase</u>
9VR400	8020089987247	Spray 400 ml

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido ambar
Olor	Característico
Densidad 20°C	0,830 kg/l (fase líquida)
Conservación	24 meses (5/28°C)

### USO

- Talleres de vehículos pesados y talleres en general
- Montacargas y carretillas elevadoras (también para cadenas)
- Canteras de áridos y mármol en general
- Mantenimiento de componentes sumergidos en agua con óxido y suciedad orgánica
- Cualquier otra limpieza, desbloqueo, protección, etc.

### MODO DE EMPLEO

Agitar el aerosol durante un minuto aproximadamente. Pulverizar generosamente sobre la superficie desde una distancia de unos 20 cm. Esperar el tiempo necesario para que el producto haga efecto.

**Consejo:** Si es posible, elimine las partes más rebeldes de suciedad y grasa antes de utilizarlo.

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.