



AXOL COOL EP

LUBRICANTE REFRIGERANTE - ALTA RESISTENCIA

DESCRIPCIÓN

Refrigerante E.P. de nuevo desarrollo y alta calidad.

Desarrollado para operaciones de mecanizado pesado, preparado según los últimos descubrimientos de la tecnología moderna para satisfacer las demandas más avanzadas de la industria metalúrgica.

Específico para aleaciones de aluminio y materiales férricos. No contiene: Boro ni aminos secundarios.

- ALTO RENDIMIENTO DE CORTE
- ALARGA VIDA ÚTIL DE LA HERRAMIENTA
- ALTA ESTABILIDAD
- BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN
- BUENA LUBRICIDAD
- PERFECTA MISCIBILIDAD EN AGUA
- BUENA DERMOCOMPATIBILIDAD

CÓDIGOS - FORMATOS

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>Embalaje</u>
05ME30	25 kg	Bidón
05ME21	210 kg	Bidón

APLICACIONES - TRAMITACIÓN

Para todas las operaciones de mecanizado, incluso las operaciones de mecanizado pesado en una amplia gama de materiales.

DILUCIONES RECOMENDADAS

<u>Materiales</u>	<u>Capacidad de trabajo</u>	<u>Diluciones</u>
Aceros	Excelente	5 – 6%
Aluminio y sus aleaciones	Excelente	5 – 10%
Hierro fundido	Excelente	5 – 6%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto emulsión	Lechoso
Aspecto	Líquido
Densidad 15°C	1,000 kg/l
Ph (al 5%)	9,5
Coefficiente refractométrico	0,9
Protección contra la corrosión	Cambia al 3% (IP287)
Conservación	Cambia al 3% (IP287)

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.