



AXOL COOL LR

LUBRICANTE REFRIGERANTE - COBRE Y ALEACIONES AMARILLAS

DESCRIPCIÓN

Lubricante refrigerante a base de parafina con grasa sintética e inhibidores de corrosión. Desarrollado para operaciones de mecanizado en COBRE y ALEACIONES AMARILLAS.

Elaborado según los últimos descubrimientos de la tecnología moderna para satisfacer las demandas más avanzadas de la industria metalúrgica.

- ALTO RENDIMIENTO DE CORTE
- REDUCCIÓN DE LA NEBLINA DE ACEITE Y DEL HUMO
- BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN
- BUEN PODER LUBRICANTE
- PERFECTA MISCIBILIDAD EN AGUA
- ESTABLE INCLUSO EN AGUA DE DUREZA MEDIA
- BUENA COMPATIBILIDAD CON LA PIEL

CÓDIGOS - FORMATOS

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>Embalaje</u>
04ME30	23 kg	Bidón
04ME21	190 kg	Bidón

APLICACIONES - TRATAMIENTO

Para todas las operaciones de mecanizado, incluso las operaciones de mecanizado pesado en cobre y aleaciones amarillas.

DILUCIONES RECOMENDADAS

<u>Tratamiento</u>	<u>Diluciones</u>
Normal	5 %
Media	6 - 7%
Grave	8 - 10%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto emulsión	Lechoso
Aspecto	Líquido
Densidad 15°C	0,930 kg/l
Ph (al 5%)	9,0
Coefficiente refractométrico	0,9
Protección contra la corrosión	Conmuta al 3% (IP287)
Aceite mineral	>60%
Conservación	12 meses (5°C/40°C)

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.