



AXOL COOL WHT

FLUIDO LUBRICANTE REFRIGERANTE MILD E.P.

DESCRIPCIÓN

Formulado MILD EP de nueva concepción y alta calidad. Desarrollado para todos los trabajos de arranque de viruta y rectificado, elaborado según los últimos avances de la tecnología moderna. Sin aminas secundarias ni fenoles.

- ALTA ESTABILIDAD
- LARGA DURACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
- MULTIMETAL
- EFICAZ PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN
- ALTO RENDIMIENTO DE CORTE
- PERFECTA MISCIBILIDAD EN AGUA

APLICACIONES - PROCESAMIENTOS

Para todos los trabajos de arranque de viruta en una amplia gama de materiales.

DILUICIONES RECOMENDADAS

Materiales	Aplicación	Dilución
Aceros	Excelente	4 - 8%
Aluminio y sus aleaciones	Excelente	5 - 8%
Hierro fundido	Excelente	4 - 8%
Cobre y aleaciones amarillas	Excelente	6 - 8%

CÓDIGOS - FORMATOS

Código	Formato	Embalaje
08ME30	24 kg	Bidón
08ME21	200 kg	Bidón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto emulsión 5 %	Lechoso
Aspecto del concentrado	Líquido transparente
Densidad a 15°C	0,970 kg/l
Ph (al 5%)	9,3
Coeficiente refractométrico	1,0
Protección contra la corrosión	Pasa al 3 % (IP287)
Conservación	12 meses (5°C/40°C)

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.