



AXOL CUT EVP AL

ACEITE ENTERO PARA CORTAR Y CONFORMAR ALUMINIO

DESCRIPCIÓN

Fluido completo con parafinas muy fluidas y extremadamente significativas, con engrasantes y aditivos anticorrosivos. Específico para el mecanizado de aluminio. Evita el sobrecalentamiento favoreciendo la rápida disipación del calor en la zona de corte.

- CORTES PRECISOS Y LIMPIOS
- RÁPIDA EVAPORACIÓN SIN HUMOS
- SIN CORROSIÓN EN LA MAQUINARIA
- SIN CLORO
- RÁPIDA DISIPACIÓN DEL CALOR
- EXCELENTE PODER LUBRICANTE Y PROTECTOR

APLICACIONES - TRATAMIENTO

Específico para operaciones de:

- CORTE
- TROQUELADO
- TALADRADO
- DEFORMACIÓN Y MECANIZADO DE PERFILES Y CHAPAS DE ALUMINIO

APLICACIONES

- MÁQUINAS DE CORTE DE UNO Y DOS CABEZALES
- PANTÓGRAFOS
- FRESADORAS
- TALADRADORAS
- FRESAS DE MANGO
- PUNZONADORAS

CÓDIGOS - FORMATOS

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>Embalaje</u>
04MH05	4 kg	Bidón
04MH30	18 kg	Bidón
04MH21	155 kg	Bidón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido incoloro
Densidad 15°C	0,755 kg/l
Punto de inflamabilidad	>70°C
Contenido de cloro	0%
Conservación	12 meses (5°C/40°C)

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.