



AXOL GUARD DW MDM

ACEITE PROTECTOR DE DESHIDRATACIÓN DE VIDA MEDIA

DESCRIPCIÓN

Aceite protector formulado con bases sintéticas ligeras y evaporables.

Contiene aditivos especiales:

- INHIBIDOR DE ÓXIDO TIPO ACEITE.
- HIDRÓFUGO

VENTAJAS

- **EXTREMADAMENTE ALTO PODER DESENGRASANTE** para eliminar cualquier residuo de agua y humedad de anteriores operaciones de procesado y desengrasado.
- **EXCELENTE PODER PROTECTOR**

APLICACIONES - USO

- MINERALES METÁLICOS Y PIEZAS MECÁNICAS (acero al carbono y aleado, fundición, etc.)
- EJES Y ENGRANAJES
Se puede aplicar por inmersión en cubas especiales equipadas con purgadores de agua, o por pulverización o cepillado.

CÓDIGOS - FORMATOS

Código	Formato	Envase
59MD25	20 kg	Bidón
59MD21	160 kg	Bidón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido marrón claro
Densidad 15°C	0,765 kg/l
Punto de inflamación	71°C
Protección interior	7 meses
Conservación	12 meses (5°C/40°C)

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.