



AXOL GUARD DW MDP

PROTECCIÓN CONTRA EL SECADO DE CAPAS DE DURACIÓN MEDIA

DESCRIPCIÓN

Aceite protector formulado a partir de bases sintéticas ligeras y evaporables.

Contiene aditivos especiales:

- ACEITE ANTIOXIDANTE
- HIDRÓFUGOS

VENTAJAS

- EXTREMADAMENTE ALTO PODER DE SECADO para eliminar todos los residuos de agua y humedad procedentes de operaciones previas de tratamiento y desengrasado.
- EXCELENTE PODER PROTECTOR
- PELÍCULA PROTECTORA LIGERA
- AGRADABLE AROMA

APLICACIONES - USO

- MINERALES METÁLICOS Y PIEZAS MECÁNICAS (acero al carbono y aleado, fundición, etc.)
- EJES Y ENGRANAJES

Se puede aplicar por inmersión en depósitos especiales equipados con desagües, o mediante pulverización o cepillado.

CÓDIGOS - FORMATOS

Código	Formato	Embalaje
61MD25	18 kg	Bidón
61MD21	150 kg	Bidón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido marrón claro
Densidad a 15°C	0,775 kg/l
Punto de inflamación	69°C
Protección interior	5 meses
Conservación	12 meses (5°C/40°C)

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.