



AXOL GUARD DW T

PROTECCIÓN CONTRA EL SECADO TEMPORAL

DESCRIPCIÓN

Aceite protector formulado a partir de bases sintéticas ligeras y evaporables.

Contiene aditivos especiales:

- ACEITE ANTIOXIDANTE
- HIDRÓFUGOS

VENTAJAS

- ALTO PODER DE DESHIDRATACIÓN DFI ESPESOR MEDIO/BAJO
- NO SECANTE

APLICACIONES - USO

Especialmente indicado para proteger los productos semiacabados durante periodos cortos de almacenamiento antes de su procesamiento posterior.

- MINERALES METÁLICOS Y PIEZAS MECÁNICAS (acero al carbono y aleado, fundición, etc.)
- Ejes y engranajes

Se puede aplicar por inmersión en depósitos especiales equipados con desagües, o mediante pulverización o cepillado.

CÓDIGOS - FORMATOS

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>Embalaje</u>
58MD25	18 kg	Bidón
58MD21	150 kg	Bidón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<u>Aspecto</u>	<u>Líquido incoloro</u>
Densidad a 15°C	0,750 kg/l
Punto de inflamación	69°C
Protección interior	2 meses
Conservación	12 meses (5°C/40°C)

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.