



AXOL GUARD OL

ACEITE PROTECTOR

DESCRIPCIÓN

Aceite protector formulado con bases minerales ligeras y refinadas.

Contiene aditivos especiales:

- ANTIOXIDANTE TIPO ACEITE

VENTAJAS

- MUY ALTO PODER ANTIOXIDANTE DE MEDIO/BAJO ESPESOR
- EXCELENTE PODER PROTECTOR
- NO SE SECA

APLICACIONES - USO

- MINERALES METÁLICOS Y PIEZAS MECÁNICAS (acero al carbono y aleado, fundición, etc.)

- MOLDES - TUBOS - ENGRANAJES

Puede aplicarse por inmersión en tanques especiales equipados con desagües de agua, o mediante pulverización o cepillado. Se elimina fácilmente con desengrasantes alcalinos, disolventes químicos o de petróleo.

CÓDIGOS - FORMATOS

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>Embalaje</u>
01RE25	22 kg	Bidón
01RE21	180 kg	Bidón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido marrón claro
Densidad 15°C	0,895 kg/l
Punto de inflamabilidad	155°C
Viscosidad 40°C	11 cSt
Protección interior	12 meses
Protección bajo un toldo	6 meses
Conservación	12 meses (5°C/40°C)

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.