



AXOL MICRO NEOCUT

LUBRICANTE CORTE BIODEGRADABLE – ACEITE ENTERO

DESCRIPCIÓN

Fluido de corte biodegradable **inactivo** a base de aceite de **esteres vegetales** para una lubricación e inundación mínima.

Lubricante no tóxico, sin aceite mineral, compuestos de cloro ni otras sustancias peligrosas.

- **LARGA VIDA ÚTIL DE LA HERRAMIENTA**
- **EXCELENTES ACABADOS DE LA SUPERFICIE**
- **EXCELENTES PROPIEDADES EP**
- **ALTA BIODEGRABILIDAD**
- **REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE HIDROCARBUROS**
- **UN ENTORNO DE TRABAJO MÁS LIMPIO**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido claro
Viscosidad (ASTM D445) a 40°C	35 cSt
Densidad relativa (ASTM D1298)	0,920 kg/lt
Punto de inflamabilidad	>280°C
Punto de deslizamiento (ASTM D97)	-10°C
Conservar a temperatura comprendida entre 5 y 40°C	

APLICACIONES

Específicamente para máquinas equipadas con sistemas de lubricación mínima.

Específico para el mecanizado de:

- ACEROS ALEADOS E INOXIDABLES
- TITANEO Y SUS ALEACIONES
- ALUMINIO Y SUS ALEACIONES
- HIERRO FUNDIDO
- METALES FERROSO Y NO FERROSOS

Aplicaciones:

- FRESADO – TORNEADO – TALADRADO
- DENTADO – AFEITADO – AGUJEREADO
- HOJAS SIERRA DE CINTA O CIRCULAR
- OPERACIONES DE MECANIZADO DE ALTA RESISTENCIA

CÓDIGOS - FORMATOS

Código del Producto	33MF25
Formato	Bidón 23 kg
Confección	1 bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.