



AXOL NEOCUT BIO 12

ACEITE DE CORTE PURO BIODEGRADABLE

DESCRIPCIÓN

Nueva formulación a base de **ésteres sintéticos** con grasas y aditivos **EP activos**.

Desarrollado para un alto rendimiento de limpieza de discos/muelas abrasivas y una mejora significativa de las condiciones ambientales del área de trabajo.

NEOCUT BIO 12 contiene aditivos antioxidantes y anticorrosivos.

- **EXENTO DE CLORO**
- **ALTO RENDIMIENTO DE CORTE**
- **BIODEGRADABLE Y AUTO-EXTINGUIBLE**
- **LARGA VIDA ÚTIL DE LA HERRAMIENTA**
- **REDUCCIÓN DE LA NEBLINA DE ACEITE Y DEL HUMO**

APLICACIONES

Es un aceite específico para el mecanizado de aceros aleados e inoxidables.

Para perforaciones profundas con barrenas de cañón, mediante dispositivos eyectores o con sistemas BTA

ÓPTIMO PARA APLICACIONES DE MICRONIEBLA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido marrón
Viscosidad (ASTM D445) a 40°C	12 cSt
Densidad relativa (ASTM D1298)	0,885 kg/lit
Punto de inflamabilidad	>100°C
Copper Test (UNI 20035)	4c

Conservar a temperatura comprendida entre 5 y 40°C

CÓDIGOS - FORMATOS

Código del Producto	61MF25
Formato	Bidón 18 kg
Confección	1 bidón
Código del Producto	61MF21
Formato	Bidón 180 kg
Confección	1 bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.