



# AXOL NEOCUT BIO 22

ACEITE DE CORTE ÉSTERES SINTÉTICOS P.E. PIEZAS METÁLICAS PEQUEÑAS

## DESCRIPCIÓN

Formulación de nuevo desarrollo basada en ésteres sintéticos con engrasantes y aditivos EP inactivos frente al cobre y aleaciones amarillas. Desarrollado para un alto rendimiento en la limpieza de ruedas/piedras y una mejora considerable de las condiciones ambientales en el área de trabajo.

**NEOCUT BIO 22** contiene aditivos antioxidantes y anticorrosivos. Excelente para aplicaciones con micro niebla.

- SIN CLORO
- MULTIMETAL
- ALTO RENDIMIENTO DE CORTE
- BIODEGRADABLE Y AUTOEXTINGUIBLE
- LARGA VIDA ÚTIL DE LA HERRAMIENTA
- REDUCCIÓN DE LA NEBLINA DE ACEITE Y DEL HUMO

## APLICACIONES - TRATAMIENTO

Mecanizado de pequeñas piezas metálicas de diámetro pequeño y medio en tornos automáticos y transfer realizados a altas velocidades de corte en aceros aleados e inoxidable y materiales no ferrosos.

Rectificado de engranajes realizado con muelas CBN.

Rectificado general.

## CÓDIGOS - FORMATOS

| <u>Código</u> | <u>Formato</u> | <u>Envase</u> |
|---------------|----------------|---------------|
| 52MF05        | 4 kg           | Bidón         |
| 52MF25        | 22 kg          | Bidón         |
| 52MF21        | 180 kg         | Bidón         |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| <u>Aspecto</u>            | <u>Líquido amarillo</u> |
|---------------------------|-------------------------|
| Densidad 15°C             | 0,900 kg/l              |
| Viscosidad a 40°C         | 22 cSt                  |
| Punto de inflamación      | 205°C                   |
| Prueba de cobre UNI 20035 | 1a                      |
| Conservación              | 12 meses (5°C/40°C)     |

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.